

# Huile de lin

---

## Entretien et protection bois et sols

- Pour protéger contre l'humidité, le gel, entretenir en extérieur les bois, carrelages bruts, tomettes, tuiles, terre cuite et dallages.
- Pour assouplir les mastics, peintures à l'huile et enduits gras
- Pour redonner de l'éclat aux bois vernis ternes
- Pour entretenir le linoléum après lavage

## Caractéristiques

Existe en 1L et en 5L

## Mode d'emploi

- Pour protéger en extérieur, appliquer 50 à 75% d'huile de lin mélangée à 25 à 50% de térébenthine pure gemme ONYX et du siccatif ONYX (1 à 2 cuillères à soupe par litre).
- Compte tenu de la variété des carrelages, faire un essai préalable sur un endroit peu visible.
- Pour redonner de l'éclat, frotter avec un chiffon imbibé de 50% d'huile de lin mélangée à 50% d'alcool supérieur ONYX, puis lustrer.
- Pour entretenir le linoléum, frotter avec un chiffon imbibé d'huile de lin siccative.
- Utiliser le siccatif ONYX pour accélérer le séchage de l'huile de lin.

## Informations complémentaires

Respectez scrupuleusement le mode d'emploi, refermez bien la bouteille aussitôt après chaque utilisation et rangez-la hors de portée des enfants.

