



FICHE TECHNIQUE

CHLORE CHOC - GRANULÉS 56%

Pour un traitement choc et un apport immédiat de chlore actif



CARACTÉRISTIQUES

- Désinfectant granulé à dissolution rapide titrant 56 % de chlore libre
- Oxydant puissant à action rémanente
- La solubilité maximale de ce produit est de 350 g/litre
- Ce produit n'a aucune incidence sur les paramètres physico-chimiques de l'eau
- Fourni avec dosette = facilité de dosage

AVANTAGES

- Chlore stabilisé à dissolution rapide et totale
- Aucun dépôt. Ne colmate pas les filtres
- Utilisation possible avec un système automatique
- Recommandé pour les chlorations chocs dans les eaux calcaires. Permet de détruire les chloramines.
- Ne modifie pas le pH de l'eau
- Produit stabilisé. Limite la dégradation du chlore par les UV
- Produit non comburant

DONNÉES TECHNIQUES

- **Composition en substance active** : Dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium (CAS n°51580-86-0) 100% (m/m) (1000g/kg)
- **Nom commercial** : CHLORE CHOC GRANULÉS
- **Granulés de couleur blanche** - **Densité** : 0.87
- **Odeur** : chlore
- **pH à 1%** : 6.9
- **Pour l'enregistrement** : LABORATOIRES CHEMOFORM FRANCE Sarl - 28, Rue Schweighaeuser - B.P. 232 - 67006 STRASBOURG Cedex - FRANCE
- **Type de préparation** : GR - Granulés
- **Type de produit biocide** : TP2 - Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides
- **Usages** : Désinfectants pour les piscines privées
- **N° de lot et Date de péremption dans des conditions normales de stockage** : Voir n° de lot et DLU sur l'emballage

CONDITIONNEMENT

	1 kg : Pot à visser plastique Colisage carton de 6 unités		5 kg : Seau UN blanc avec sachet intérieur Carton de 4 unités
---	--	---	--

MODE D'EMPLOI

MISE EN EAU	Dose 50g de ce produit pour 10 m ³ d'eau neuve. Taux de chlore atteint : 2.8 ppm	Se solubilisant rapidement ces granulés peuvent être répandus dans l'eau. Cependant, il est fortement conseillé de le solubiliser, au préalable dans un seau, pour éviter tout risque de tache sur les revêtements liners et plastiques.
TRAITEMENT EN SAISON	Le taux ne doit pas descendre en dessous de 0.5 mg/l. (DPD n°1)	- Vérifier mensuellement, que le taux de stabilisant ne dépasse pas 80 mg/l. Le cas échéant, il est nécessaire de remplacer la totalité de l'eau de la piscine par de l'eau neuve. - Pour les piscines sans filtration : 5mg/l tous les deux jours.
CHLORATION CHOC	Mesure DPD n°1 : (mesure du chlore libre) Dose (g) = 2 x volume d'eau m ³ x (1 - Taux mesuré). En fin de saison faire (1.5 - Taux mesuré). Exemple : Piscine de 100m ³ : Taux = 0.5ppm : Dose = 2*100*(1-0.5) = 100g. Mesure DPDn°3 : (mesure de chlore combinée). Dose (g) = 3.5 x volume d'eau m ³ x Taux mesuré. Dosage maximum : 20g par tranche de 10 m ³ par cycle de filtration (hors mise en route). Fréquence : chaque fois que le taux de chlore combiné est supérieur à 0,6 ppm (mesure faite avec le réactif DPD3)	A effectuer de préférence le soir après le dernier bain, à la fin d'une journée de forte fréquentation et par temps très chaud ou orageux. Mesurer votre taux de chlore avant toute chloration choc. Pour rattraper une eau verte doubler ce dosage. En cas de présence d'algues, brosser les parois avant d'effectuer un traitement choc.

RECOMMANDATIONS

- Régler le pH entre 7.00 et 7.4 avant tout traitement. L'hypochlorite de calcium favorise dans ce cas les dépôts blanchâtres et le colmatage des filtres.
- Très fortement conseillé pour les chlorations chocs dans les eaux calcaires.
- Il est impératif de respecter les doses prescrites un excès réduit la durée de vie de l'eau de la piscine.
- Une chloration choc de 100g/100m³ d'eau apporte une augmentation de 0.7ppm de stabilisant

Codes produits : PP0501601 / PP0501605

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

SAS Aqualux - 287, Avenue de la Massane - 13210 Saint Rémy de Provence
Tel. 09 78 03 02 60