

IP20 IK05 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	réflecteur acier noir / intérieur cuivré
Matière/ Coloris n°2	support : patère / barre / base plastique noir
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles 1 lampe non fournie
Douille / Culot	E27
Puissance nominale/absorbée	1 x 60,00 W / 60,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température de couleur	Dépend de la lampe utilisée
IRC / Ra	Dépend de la lampe utilisée
Faisceau	Dépend de la lampe utilisée
Flux lumineux total	Dépend de la lampe utilisée
Efficacité lumineuse	Dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Durée de vie moyenne	Dépend de la lampe utilisée
Nombre de On / Off	Dépend de la lampe utilisée
Poids net:	840,00 gr
Compatible Minuterie ? Compatible Détection ?	Dépend de la lampe utilisée Dépend de la lampe utilisée





Applications spécifiques :
*Décoratif

Mode de montage
Suspension

Recommandations installation:
Câble 1m. Possibilité de raccourcir le câble par la patère.

Câble

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):

