

IP20 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	24 LED SMD 4 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	4 x 1,70 W / 9,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 74mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,59
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	90 - 95
Faisceau	110°
Flux lumineux total	260 lm
Efficacité lumineuse	27,37 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	10 000
Poids net:	360,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI





Applications spécifiques :  
\*Meuble / Vitrine

Mode de montage  
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:

Câble  
Précâblage 2,50m avec connecteur (spot) + 1,50m  
avec fiche prise pour alimentation

Autres commentaires



EEI (équiv. lampe):

