

GRAISSE ROSE

FONCTIONNALITE

Graissage courant de mécanismes travaillant dans des conditions modérées

- Gonds de portes, charnières, articulations, attaches de caravanes...
- joints de cardans, châssis, chemins de roulements
- Protection des outils et des surfaces planes contre l'oxydation

Caractéristiques techniques

Savon	Calcium
Couleur	rouge
Texture	légèrement filante et adhésive
Densité	0,91
Pénétration	Grade NLGI : 2 (265/295)
Point de Goutte	90°C
Tenue à la température	-15°C à +65°C
Adhérence	Bonne adhérence sur tous les supports
Résistance à l'eau	Bonne tenue à l'eau

Mise en œuvre

Préparation

- Nettoyer et dégraisser tous les supports

Mode d'emploi

- Appliquer la graisse

Nettoyage du matériel

- Dégraissant solvanté, dégraissant aqueux
- White Spirit, Acétone

Stockage

Stocker à une température comprise entre +5°C et +40°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com. Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit de la dernière version