

TOILE DE COTON

FONCTIONNALITE

Toile 100% coton cardé filé.

- Toile en bande utilisée en armature de protection des isolants autour des tuyauteries.

Caractéristiques techniques

Nature	100% coton cardé préencollé, 100% naturel, biodégradable
Composition	Gaze de 11 fils
Masse moyenne au m ²	18g


Mise en œuvre

Mode d'emploi

- Tremper la bande dans de l'eau de ville une dizaine de secondes environ.
- Essorer à la main.
- Appliquer immédiatement la bande.
- Le maintien de l'isolant autour d'une canalisation peut-être réalisé facilement en chevauchant 1/3 à 1/2 les bandes.

Consommation

Ø extérieur à envelopper (mm)	80	100	150	200
Longueur de bande en mètre par mètre linéaire de tuyau (pour un recouvrement de 4 cm).	3,20	4,00	6,00	8,00



Stockage

Conservé dans son emballage d'origine à l'abri de l'humidité, il ne s'altère pas au cours du temps.

La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com. Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit de la dernière version