

FICHE TECHNIQUE POLIBOIS



Description :

POLIBOIS est une résine hybride haute performance pour la réparation et le collage du bois.

Cette résine est conçue pour garantir un parfait ratio entre la résine et le catalyseur, afin d'obtenir une résine hybride haute résistance pour tous types de réparation dans le bois.

Avantage :

- Produit prêt à l'emploi : fini le dosage approximatif (ex : pour une petite cuillère de résine, ajouter l'équivalent d'un grain de café de durcisseur...).
- Se travaille comme le bois après séchage (Ponçage, perçage...).
- Se peint avec tous types de peinture.
- Pas de tube de durcisseur séparé.
- S'utilise avec un pistolet pour mastic standard, une spatule et en option des mélangeurs statiques standards (canule pour résine de scellement).
- Facile à extruder.
- Utilisation en intérieur ou extérieur (imperméable).
- Cartouche réutilisable après ouverture (visser le bouchon après emploi ou laisser la canule).
- Sans odeur volatile.

Mise en œuvre :

Sans canule

1



2



3



4



5



6



Avec canule

1



2




3



4



5



6



Exemples d'application :



1. La surface doit être propre, sèche, exempte d'huile, de graisse et de poussière.
2. Préparer seulement la quantité nécessaire (le séchage démarre dès que les deux produits sont mélangés).
3. Appliquer à la spatule ou au couteau à mastic en remplissant légèrement plus que la surface à réparer.
4. Se travaille comme le bois après séchage complet entre 15 et 30 minutes, selon la quantité et la température de mise en œuvre.
5. La réparation est prête à peindre.

Certificat :



Condition de stockage :

Ce produit doit être stocké à une température comprise entre +5° C et +25°C.

Protéger des rayons du soleil.

La durée de vie est de 12 mois après la date de fabrication et le respect des températures de stockage.