

# MS 901 ORIGINAL

## COLLE DE MONTAGE UNIVERSELLE ET MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle de montage universelle et mastic d'étanchéité. Pour assembler et rendre étanche en même temps.

### DOMAINE D'APPLICATION

Pour coller et étancher la plupart des matériaux et supports. Convient pour des applications tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Adhère même sur des supports humides. MS 901 Original adhère parfaitement sur la pierre (naturelle), le bois, le métal, le béton (cellulaire), les miroirs, la mousse rigide et sur diverses matières synthétiques.

**COLLAGE :** MS 901 Original convient pour diverses applications telles que le collage d'appuis de fenêtre, panneaux de construction et d'isolation, travaux de lattage, de plinthes, frises, de tuiles, d'éviers et de meubles de salle de bain.

**ÉTANCHÉITÉ :** MS 901 Original convient pour des applications intérieures concernant des chambranles (synthétiques), marches d'escalier, plinthes, appuis de fenêtres, seuils et plaques de plâtre. Convient également pour boucher des fissures dans les parois et les plafonds. Ne convient pas à PE, PP, PTFE, plâtre pur et bitume.

### PROPRIÉTÉS

- Sans solvant
- Peut être peint
- Adhère aux supports humides
- Résistance aux intempéries, aux UV
- Résiste aux moisissures et aux bactéries
- Résistance à des températures de -40 °C à +100 °C
- Pas de formation de taches aux bords des joints
- Ne rétrécit pas ; 100 % de colle
- Ne coule pas
- Très bon pouvoir obturant
- Séchage à cœur env. 2 mm/24 h

### PRÉPARATION

**Conditions de mise en œuvre :** La température ambiante, ainsi que la température de la colle et des matériaux à coller ne peut être inférieures à +5°C.

**Pré-traitement des surfaces :** Les surfaces doivent être propres, exemptes de poussière et de graisse. Le support doit être solide. Le support peut être légèrement humide. Il n'est pas nécessaire d'appliquer un primer.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec dans un emballage fermé entre +5°C et +25°C.