



## PLUS PRODUIT

- Compact et facilement transportable
- Equipé d'un tuyau caoutchouc de 3 mètres + coupleur rapide
- Doté d'une soufflette bec court métal
- Sans huile, sans cuve, sans entretien
- Pack quadri avec photos d'utilisations






## CARACTERISTIQUES

Capacité cuve :	sans cuve	
Pression maxi :	8 bar	
Puissance moteur :	1,5 HP	
Volume d'air aspiré :	180 l/min	
Débit d'air restitué à 7 bar :	85 l/min	
Débit d'air restitué à 3 bar :	105 l/min	
Vitesse de rotation :	3400 tr/mn	
Type d'entraînement	Coaxial	
Cylindre(s)	Nombre :	1
	Type :	alu - sans huile
Alimentation :	230 V - monophasé	
Puissance électrique (50hz) :	1,1 kW	

## EQUIPEMENT / ENTRETIEN

Sortie :	coupleur universel	
Filtre :	Minifiltre interne	
Détendeur :	NON	
Support :	ventouses	
Entretien	1ère vidange	-
	Type d'huile	-
Câble électrique	Section	1,5 mm <sup>2</sup>
	Longueur :	1,8 m

## UTILISATIONS

ENTRETIEN	BRICOLAGE	PEINTURE
 Soufflette	 Agrafeuse cloueuse	
 Pistolet de gonflage		
	<b>IMPERATIF</b> Utiliser le mini huileur	<b>IMPERATIF</b> Utiliser le filtre épurateur

## DONNEES DE GESTION

- CODE : FAMILY
- GENCOD : 8016738701111
- POIDS : 8,5 Kg
- PACKAGING : 395x235x375 mm
- GARANTIE : 2 ans
- PALETTISATION : 40 pcs
- FABRICATION : P.R.C