

LOCTITE 60 secondes Universal

Gel Tube 20g

NOUVELLE FORMULE

DEFINITION

Loctite 60 Secondes Universal est une colle multi-usage Nouvelle Génération extra forte et repositionnable pour coller en seulement 60 secondes la majorité des matériaux. Plus besoin d'attendre ni d'étayer. *Loctite 60 Secondes Universal* s'étale facilement pour un collage en toute simplicité, idéal pour moyennes surfaces.

DESTINATIONS

Loctite 60 Secondes Universal est conçue pour un usage domestique et sa formule gel anti-goutte peut être utilisée sur des surfaces verticales ou en surplomb. Elle est idéale pour les collages en intérieur et pour la plupart des matériaux tels que des plastiques*, des caoutchoucs, des métaux, des bois, la céramique, le cuir, les tissus, le carton et le papier, sans la nécessité d'avoir une des surfaces poreuses.

Pour les réparations courantes de la plupart des matériaux.

Supports :

- Porcelaine, céramique : bibelots, vases, etc.
- Métaux : plaques, crochets, bijoux fantaisie, etc....
- Plastique, cuir, caoutchouc : crochets porte-serviettes, prises électriques, sacs Semelles de chaussure, etc...
- Bois, carton, papier, tissu : reliure de livres, cadres, etc....

- *Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le PTFE.

MISE EN ŒUVRE

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.
- Agiter le tube avant utilisation.
- Appliquer une petite quantité de colle sur une des deux surfaces seulement.
- Assembler, repositionner si nécessaire puis presser (60sec mini) ou plus suivant le matériau. Le temps de prise dépend du matériau utilisé.
- Laisser reposer le collage environ 10 minutes.
- Résistance mécanique finale atteinte (130Kg/cm²***) après 24h.
- Reboucher immédiatement le tube après usage et conserver le dans un endroit frais et sec, le tube est équipé d'un bouchon anti-séchage pour une meilleure conservation.

*** Résultat obtenu après 24h de séchage sur collage métal/métal.

BENEFICES CONSOMMATEURS

RAPIDE
EXTRA FORTE
REPOSITIONNABLE
FORMULE GEL (ne coule pas)
TRANSPARENTE
FLEXIBLE
SANS SOLVANT
MULTI-MATERIAUX

DONNEES TECHNIQUES

Composition	Ethyl cyanoacrylate
couleur	Gel transparent
Densité	1.1 g/cm ³ @ 20 °C
Viscosité	Gel (ne coule pas)
Vitesse de Prise	(1 kg/cm ²) : 45-90s en fonction du matériau
Résistance mécanique Finale	130Kg/cm ² (métal/métal)
Résistance humidité	Oui * classement D3 suivant la norme EN 204
Conservation 2-8 °C	24 mois

*Humidité ambiante en intérieur (collage non préconisé en milieu extérieur et/ou en contact prolongé avec de l'eau).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit irritant
Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes
Conserver hors de la portée des enfants
Nettoyage : Retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant, ou en appliquant Loctite SG 3 DETACH'GLUE
Conservation : Dans un endroit sec et frais

HENKEL France
 SERVICE TECHNIQUE
 161, rue de Sully, F-92100 Boulogne-Billancourt
 Tél : 09.69.32.09.30 / @ : www.toutcoller.com

