



EllenMatic Soundproof

Bas de porte acoustique pour portes en bois



RS,w,0 51 dB



EllenMatic Soundproof



RS,w,0 51 dB



L'EllenMatic Soundproof est un bas de porte acoustique doté d'un joint en silicone de haute qualité. Ce bas de porte se place unilatéralement du côté des charnières et convient aux portes coupe-feu 30 et 60 minutes.

Performances

- Insonorisation: RS,w,0 51 dB (testé par l'IFT Rosenheim).
- Résistance au feu: 30 et 60 minutes.
- Durabilité: Testée jusqu'à 1.000K dans les mouvements d'ouverture et de fermeture.

Application

- À placer au bas des portes intérieures et extérieures.

Les avantages de l'EllenMatic Soundproof • Installation unilatérale du côté des charnières.

- Bouton de serrage avec grande surface de contact permettant un montage sans plaque de butée.
- Grand champ d'action grâce à une course maximale de 20 mm.
- Déplacement perpendiculaire du mécanisme sans mouvement latéral pour un jeu de suspension de 1-2 mm.
- Inclinaison automatique pour les sols inégaux.
- La fonction No-Break veille à ce que le mécanisme revienne à sa position initiale en cas d'obstacles, comme un cordon, sous la porte.
- 5 ans de garantie.

Options

- Joint en silicone ignifuge pour les portes coupe-feu.

Spécifications techniques

Matériau	Aluminium
Taille de l'entaille	15 x 30 mm*
Joint	Silicones, Silicones ignifuges disponibles en option
Descente	Descente du joint 20 mm
Application	Unilatérale, du côté des charnières
Possibilité de réglage	Bouton de serrage réglable manuellement
Raccourcissement	Longueurs standard de maximum 150 mm**
Montage	à l'aide de plaques de suspension
Longueur minimale	300 mm
Longueur maximale	1600 mm
Longueur standard	628, 728, 828, 928, 1028, 1128 en 1228 mm
Travail sur mesure	Sur demande et de commun accord

L= 15 mm (-0, +0,5), H= 30 mm (-0, +1) ** 1128 mm peut être recoupée de 100 mm



Scannez le code QR et de voir le film

Elton France Calfeutrage S.A.R.L. | 10 rue George Sand | 78112 Fourqueux
T+33-0139732197 | servicecommande@francecalfeutrage.fr

www.francecalfeutrage.fr


® Ellen

V36290030 V1.0 15.10.0.0