

## Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP

Réf. 2739EP

Mitigeur avec isolation thermique, manette ajourée



### DESCRIPTION

#### Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Réf. 2739EP

Mitigeur de douche SECURITHERM à équilibrage de pression.  
Sécurité antibrûlure : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).  
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.  
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale prééglée.  
Corps à intérieur lisse et faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Débit régulé à 9 l/min.  
Corps en laiton chromé.  
Commande par manette ajourée.  
Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.  
Mitigeur livré avec raccords STOP/CHECK excentrés M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.  
Garantie 10 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Mitigeur de douche à équilibrage de pression SECURITHERM EP - Ré

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Raccordement             | M1/2"                       |
| Technologie              | SECURITHERM EP, Securitouch |
| Hauteur                  | 140 mm                      |
| Profondeur               | 188 mm                      |
| Largeur                  | 182 mm                      |
| Débit                    | 9 l/min                     |
| Butée de température     | 39°C                        |
| Finition                 | Laiton chromé               |
| Normes et certifications |                             |
| Garantie                 |                             |

### AVANTAGES

- Débit restreint de l'EC en cas de coupure d'EF
- Tube cuivre lisse à faible volume d'eau
- Corps à intérieur lisse limitant les bactéries
- EP : limite les variations de température

