

Information produit

87 01 150

KNIPEX Cobra®

DIN ISO 8976



- réglage à même la pièce par simple pression du bouton: manipulation rapide et confortable
- le réglage précis permet un ajustage optimal aux différentes dimensions des pièces et une prise en main ergonomique. Nombre de positions de réglage, voir tableau.
- encliquetage sûr de l'axe d'articulation: pas de dérèglement accidentel
- charnière entrepassée: grande stabilité grâce au double guidage
- autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- réglage d'une seule main
- ergot de protection évitant les pincements
- effet de levier pratique: effort amplifié optimal
- acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Allgemein

Réf.	87 01 150
EAN	4003773060116
Pince	grise atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique antidérapant
poids	145 g
Dimensions	150 x 38 x 12 mm

Technische Attribute

Positions de réglage	11
Capacité pour écrous, ouverture	1 1/4
Capacité pour écrous, ouverture	30 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 32 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Sous réserve de toute modification technique et erreur.