

Enrouleur de câble Standard S, 50 m de câble H05VV-F 3G1,5

Utilisation en intérieur.



 **FABRIQUE EN + CABLE PILOT**



Référence 1200261
Code-barre 3281852002610

DESCRIPTION

- 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Support en acier galvanisé.
- Poignée de transport „cablepilot“ pour un guidage parfait du câble, bascule

- de chaque côté pour un transport et une accroche facile (adapté aux gauchoers comme aux droitiers), trous de rangement de la fiche prévus.
- Boutons ergots pour un enroulement facile du câble.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	PVC	Type de prise de courant	Type E (FR)
Longueur de câble	50 m	Type de fiche	Type E (FR)
Type de câble	H05VV-F 3G1,5	Max. capacité de charge actuelle	16 A
Couleur du câble	noir	Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm	Indice de protection (IP)	IP20
Type de prise de courant CEE	Sans		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	6.74 kg
Poids du produit (sans emballage)	6.5 kg	Dimensions LxLxH (emballage compris)	29,5 cm x 20 cm x 37 cm
Dimensions LxLxH (sans emballage)	29 cm x 19,5 cm x 36,5 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble Standard S 50