

CARTOUCHES FILTRANTES POUR DEMI-MASQUE



A2

Les **+**

- UTILISABLE AVEC NEW EURMASK 22102

PACKAGING

64 Paires / Carton



X4



Boîtes

A voir également

- Noir - 6REF420
- Noir - 6REF430

DESCRIPTION

- Filtre combiné avec pas de vis spécifique, protection A2 contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C.
- S'utilise uniquement à la paire avec le masque NEW EURMASK 22102 (#7400)
- Cartouche en HDPE, matériaux de filtration en charbon actif et PP non tissé.

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche

Industrie lourde

Industrie légère

Infrastructure, BTP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	80 g	Caractéristiques	Cartouche en HDPE, matériaux de filtration en charbon actif et PP non tissé.
Performance	Résistance respiratoire : • 15 l/min : 0,75 mbar. • 47,5 l/min : 3,3 mbar. • Classe 2 suivant EN14387:2004	Domaines d'utilisation	Gaz et vapeurs de composés organiques dont le point d'ébullition est > 65°C, Pour des utilisations régulières et prolongées en ambiance dangereuse : maintenance industrielle, épandage d'engrais, industrie chimique, ... Ne pas utiliser dans un environnement dans lequel la concentration d'oxygène est inférieure à 17 vol. %

LEGISLATION

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **PPE060AT1587**. Délivré par **ITALCERT (0426)**.

EN14387:2004+A1:2008

Gaz-vapeurs organiques

Tampon distributeur