

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS /**Contact details of the ACS owner :**

LUXOR S.p.A.
Via Zanardelli, 88
25013 CARPENEDOLO (Brescia)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Flexible de raccordement AC*GUS0150****

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **22 ACC NY 035**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / Tests date (according to the standard XP P 41-280) : /

Commentaires / Comments : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required to issue this ACS.

Commentaires / Comments : Le tube interne est en EPDM. Cette ACS est délivrée sous réserve que les conditions de fabrication du tube interne permettant d'obtenir des résultats de migration acceptables soient respectées. *The inner pipe is in EPDM. This ACS is issued providing that manufacturing conditions of the inner pipe to obtain compliant migration test are met.*

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

FLEXIBLES DE RACCORDEMENT TUBE INTERNE EPDM

Références / References :

Références couvertes : voir annexe / Covered references : see annex

Cette ACS comporte une annexe de 1 page et couvre 1 référence et ses variantes.
This ACS includes an annex of 1 sheet and covers 1 reference and its variants.

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Emilie Bailly
Responsable Technique / Technical Manager

Signature :

Date de délivrance / Date of issue : 21 janvier 2022
Date d'expiration / Expiry date : 21 janvier 2027

Commentaires / Comments : /

ANNEXE à l'ACS 22 ACC NY 035 (Annex of ACS 22 ACC NY 035)

Références couvertes / Covered references

FLEXIBLES DE RACCORDEMENT TUBE INTERNE EPDM - LUXOR :

Les références s'écrivent sur 15 positions :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Position 1

Peut se décliner en :

Diamètre Nominal

A = DN6	Q = DN15
C = DN8	S = DN18
F = DN10	T = DN25
M = DN13	V = DN32

X = DN40
Z = DN50

Position 2

Peut se décliner en :

Combinaison tube interne et tresse

C = INOX EPDM	N = NYLON BLANC EPDM
G = INOX EPDM	P = NYLON NOIR EPDM
L = NYLON GRIS EPDM	X = INOX+PVC EPDM

Position 3

Peut se décliner en :

Couleur spirale

A-Z selon les spécifications esthétiques du client

Positions 4 à 5

Peuvent se décliner en :

Combinaisons de raccord :

AA-99 : toutes les combinaisons de lettres et chiffres sont possibles

Position 6

Peut se décliner en :

Matériaux des raccords

D = ACIER INOX
S = CW617N
T = CW510L ou CW511L
U = CW724R
V = CW724R et CW617N
W = CW724R
Y = CW510L ou CW511L et CW617N

Positions 7 à 10

Peuvent se décliner en :

Longueur en mm

toutes valeurs entre 0150 à 2000 : entre 150 et 2000 mm

Positions 11 à 12

Peuvent se décliner en :

Marquage

AA-ZZ : toutes les combinaisons de lettres et chiffres selon les spécifications du client et les prescriptions des instituts de certification

Positions 13 à 15

Se peuvent décliner en

Packaging

AAA-999 : toutes les combinaisons de lettres et chiffres selon les spécifications du client

Emilie Bailly

Responsable Technique / Technical Manager

Signature :

