

L'amortisseur de coups de bélier Flexofit Super a été spécialement développé pour éviter les coups de bélier dans les installations sanitaires.

Caractéristiques techniques

- Pression de service max. : 10 bar (charge de pointe : 40 bar).
- Température de service max. : 90 °C.
- Capacité: 160 cm³.
- Membrane: caoutchouc butyle.
- Corps complètement en laiton, chromé.
- Approbation Kiwa.



Description	Amort.c.bélier Flexofit Super 1/2	
Code	24980	
EAN	08712874249806	
Modèle	<u>Flexofit Super</u>	
Press. de gonfl. [bar]	2	
Dimensions	Ø [mm]	83
	H. [mm]	102
Raccord	R 1/2"	

* Conditionnement facultatif.





Classification données générales

Groupe Etim	augmentation / réduction de pression
Classe Etim	coup de bélier
Nom du produit	Flexofit Super R1/2"M 2.0 bar
Marque	FLAMCO
type produit	Flexofit
Code	24980
EAN	08712874249806

Classification caractéristiques

Contenu	0.16 Litre
Nom. diamètre intérieur	1/2" (15)
Diamètre extérieur tube	21.3 Millimetre
Label de contrôle KIWA	Oui
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	90 Degrees celsius
Pression de service maximum	10 Bar
Diamètre	83 Millimetre
Hauteur	102 Millimetre

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)

[Certificat KIWA](#)

[Flexofit Super ADSK](#)

[Flexofit Super DWG](#)

[Flexofit Super STEP](#)

[Brochure 4 - Vases d'expansion Airfix et accessoires sanitaire](#)

[Flexofit Super](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr