

POMPE groupe de surpression

Groupe de surpression Inox Corps de pompe et réservoir INOX

DESRIPTIF

La pompe fournit automatiquement de l'eau pour les sanitaire dans la maison, mais également pour le jardin. Convient parfaitement à l'extraction à partir de réservoirs comme des puits et à l'accroissement de la pression dans la tuyauterie d'alimentation de la maison. La pompe auto-amorçante domestique est équipée d'un manomètre et d'un contrôleur de pression qui l'activent automatiquement lorsque la pression dans le réservoir est inférieure à la valeur réglée. Cette méthode d'irrigation efficace est donc très économique et respectueuse de l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance :	1000 W
Pression :	4,5 bar
Usage du produit :	Eau claire
Débit :	4,5 m ³ /h
Matière du corps de pompe :	Inox
Matière du corps du réservoir :	Inox
Tension :	220-240 V ~ 50 Hz
Vitesse de rotation :	2850 tr/min
Auto amorçage :	oui
Profondeur maxi. d'aspiration :	7 m
Raccordement aspiration :	26 x 34 Femelle
Raccordement refoulement :	26 x 34 Femelle
Granulométrie :	1mm
Interrupteur :	Oui
Contenance réservoir :	24 l
Pression d'enclenchement :	1,4 bar
Pression d'arrêt :	2,4 bar
Classe de protection :	1
Indice de protection :	IPX4
Pression acoustique :	79 dB
Classe d'isolation : (A, E, B, F, H...)	F
Température maximun du fluide :	35°C

Tableau dimension

Longueur :	592 mm
Largeur :	273 mm
Hauteur :	501 mm
Poids du produit nu :	14 kg
Longueur du câble :	1,5 m
Type de câble :	H07RN-F 3G 1 mm ²

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
490026	Groupe de surpression M24i	3600074900267

CapVert



COURBE

