

# Fiche produit

## GW44057

Série 44 CE




Boîtes de dérivation étanches série 44 CE conformes aux normes internationales IEC 60670-1 et IEC 60670-22) et utilisant des matières plastiques à haute performance. La gamme est composée de boîtes avec indice de protection IP44, IP55, IP56, équipées de passe-fils à entrée directe ou à faces lisses et différents types de couvercle: plein/transparent, haut/bas, à clipser/à visser. Disponibles en différents matériaux auto-extinguibles, test du fil incandescent jusqu'à 960°C. Pour les dérivation courantes, les applications spéciales et les utilisations industrielles.

Classe isolement	II (selon norme IEC 61140)	Couleur	Gris RAL 7035
Indice de protection	IP55	Matière	Technopolymère GWPLAST 75
Résistance aux chocs	IK08	Dim. Int LxHxP (mm)	190x140x70
Entrées Nb trous / Ø	10 / 37	Vis couvercle (nbre/type)	4 isol. à charnière plombable
Application	Dérivations spéciales	Test du fil incandescent	960 °C
Couvercle	Bas à visser	Température d'utilisation	-25 +60 °C
Electrocod	02210	Thermopression avec bille	85 °C
Couple de serrage vis	1.8 NM	Murale	Avec passe-fils à entrée directe
Accessoires pour rétablir l'isolation	GW44621, GW44622		

### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayons UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzéne	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Résistance limitée	Résistant	Résistant	Résistant	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée

### DIMENSIONS




### SYMBOLE TECHNIQUE



IP

IK

GWT



### NORMES ET HOMOLOGATIONS

