

BÉNÉFICES & PERFORMANCES

La gamme INITIO XPERT, spécialement conçue pour les professionnels, propose une variété de modèles à des prix compétitifs, sans compromettre la qualité. Équipée d'une résistance blindée, d'une anode magnésium et d'une cuve en acier émaillé, elle assure une durabilité et une performance optimales. Avec des fonctionnalités pensées pour les professionnels telles que des poignées de préhension (Ultra Grip) et le système de fixation rapide EasyCLIP pro (hors STAB) + le raccord diélectrique tournant en laiton x1, l'installation et l'entretien sont simplifiés, permettant ainsi un gain de temps et d'efficacité sur le chantier.

Modèles de 50 à 500 L.

Diamètres : 470, 505, 513, 560, 570 et 750 mm.

Installation Verticale Murale (VM), Verticale Stable (VS),

Horizontale Droite (HD) ou Horizontale Basse (HB).

Résistance blindée (conçue pour eaux peu calcaires <20°f).

Protection anticorrosion simple par anode magnésium.

Raccord diélectrique disponible en accessoire.

Trépied universel proposé en accessoire.

Facilité de pose : supports clipsables EasyCLIP inclus pour simplifier le serrage dans les endroits exigus.

Simplicité de transport : poignées renforcées dans le capot pour plus de maniabilité.

DONNÉES TECHNIQUES		INITO XPERT 50	INITO XPERT 75	INITIO XPERT 100	INITIO XPERT 150
Caractéristiques générales —					
Type de pose		Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural
Capacité ECS		50	75	100	150
Diamètre		470	470	513	513
NF performance		-	**	**	**
Puissance		1200	1200	1200	1800
Temps de chauffe total		2h10	3h16	4h50	4h50
V40		89	136	143	220
Pertes statiques à 65°C		0,79	-	1,31	1,35
Tension		230 MO	-	230 MO	230 MO
Données ErP +					
Référence +					
Référence +					

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

INITIO XPERT

Le chauffe-eau INITIO propose une variété de modèles à des tarifs compétitifs, grâce à sa résistance blindée, son anode magnésium et sa cuve en acier émaillé.



CONFORT DE CHAUFFE ÉLEVÉ

+



MODÈLE ÉCONOMIQUE

+



RÉPONSE À TOUS LES BESOINS EN EAU
CHAUDE SANITAIRE

+



GARANTIE 2 ANS TOUT COMPRIS

+



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



C ECS