



### Principales

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Gamme                            | Resi9   |
| Nom du produit                   | Resi9 XE CT   |
| Type de produit ou équipement    | Contacteur  |
| Application                      | Circuit de commande   |
| Type de dispositif de protection | 1 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 20 A - 230 V - C courbe - 3000 A |
| Description des pôles            | 1P + N  |
| Composition des pôles            | 2F  |
| Normes                           | EN 61095  |
| Certifications du produit        | NF  |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| In courant assigné d'emploi            | 20 A   |
| Type de réseau                         | CA   |
| Fréquence du réseau                    | 50 Hz  |
| [Ue] tension assignée d'emploi         | 250 V CA 50 Hz   |
| Type de commande                       | Commande manuelle et à distance  |
| Type de signal de commande             | Maintenu   |
| Indication de tension                  | Indication ON/OFF  |
| [Uc] tension circuit de commande       | 230 V CA 50 Hz   |
| Consommation moyenne au maintien en VA | 3,8 VA   |
| Consommation moyenne à l'appel en VA   | 15 VA  |
| Mode d'installation                    | Encliquetable  |
| Support de montage                     | Rail DIN   |
| Pas de 9 mm                            | 4  |
| Hauteur                                | 86 mm  |
| Largeur                                | 36 mm  |
| Profondeur                             | 87 mm  |
| Couleur                                | Blanc (RAL 9003)   |
| Mode de raccordement                   | Kit enfichable, haut<br>Borne du type à cage, haut ou bas pour 2 souple fil(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup><br>Borne du type à cage, haut ou bas pour 2 flexible avec embout fil(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup><br>Borne du type à cage, haut ou bas pour 2 rigide fil(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> |
| Segment de marché                      | Résidentiel  |

### Environnement

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Degré de protection IP           | IP20        |
| Température de fonctionnement    | -20...50 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | Db       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 9,7 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,1 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 10,6 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 250,0 g  |
| Type d'emballage 2             | Doboz    |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 36       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,0 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 9,504 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|