R9EXV

Resi9 XE - peigne vertical pour interrupteur différentiel XE - 25 à 63A





Principales

•	
Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement vertical
Mode d'installation	Verticale
Description des pôles	1P + N
Nombre de voies	1 voie pour haut, type: N + P + auxiliaire avec 18 mm pas 1 voie pour bas, type: N + P + auxiliaire avec 18 mm pas
Dimension du pas en hauteur	130 mm
Pas de raccordement	18 mm en haut - 18 mm en bas
Nombre total de modules de 18 mm	2

Complémentaires

Appareil de tête	Resi9 XE ID	
Courant nominal	63 A	
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz Ph/N	
[Ui] tension d'isolement	250 V CA 50 Hz	
Certifications du produit	CE	
Pas de 9 mm	4	
Hauteur	141 mm	
Largeur	36,5 mm	
Profondeur	24,5 mm	
Couleur	Blanc (RAL 9003)	
Compatibilité de gamme	Resi9 (Resi9 XE ID)	

Environnement

Tenue au feu	850 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1	

Emballage

Type d'emballage 1	Db
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	4 cm
Longueur de l'emballage 1	15 cm
Poids de l'emballage 1	49 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	3,2 cm
Largeur de l'emballage 2	12 cm
Longueur de l'emballage 2	15 cm
Poids de l'emballage 2	254 g
Type d'emballage 3	Doboz
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	30 cm

Longueur de l'emballage 3 40 cm Poids de l'emballage 3 5,48 kg	
Durabilité de l'offre	

Produit Green Premium
☑ Déclaration REACh
Oui
Conforme Déclaration RoHS UE
Oui
Oui
☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
© Oui
[☑] Profil Environnemental Du Produit
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois	
------------------	--