

**LCIE N° : NF012\_2901**

Titulaire :  
*License Holder:*

**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS**  
35, rue Joseph Monier - 92500 RUEIL-MALMAISON  
France

Site de fabrication :  
*Factory:*

**SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA (N°1146AP)**  
Ctra de Pamplona a Logroño, s/n  
31100 PUENTE LA REINA, NAVARRA  
Espagne

Produit :  
*Product:*

**Interrupteur pour installation électrique fixe**  
*Switch for fixed electrical installation*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*



Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Gamme / Series : ODAE  
Références/References : Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

EN 60669-1:2018

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

CBTC n° ES2404-AENOR / TR n° 20PS054A0, 20PS054A1, 20PS054A2, 20PS054A4, 20PS054A8, 20PS054A10, 20PS054A13, 20PS054A16, 20PS054A18, 20PS054A22, 20PS054A24, 20PS054A41, 20PS054A47, 20PS058A2

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

La licence / License 653316A/M2 du/of 15/05/2018 et/and 671471/M1 du/of 15/05/2018. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s), mise à jour de la liste des références produit/update the list of product references

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 18/05/2021

Date de fin de validité / *Expiry date* :  
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

  
**Julien Gauthier**  
Responsable Certification/Certification Officer

LABORATOIRE CENTRAL DES  
INDUSTRIES ELECTRIQUES  
S.A.S au capital de 15.745.984 €  
RCS Nanterre B 408 363 174  
33 avenue du Général Leclerc  
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

### RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

#### Interrupteurs gamme ODACE / Switches ODACE series

##### Partie principale / Main part

| Références de type<br>Type references | Fonction<br>Pattern | Actionnement<br>Actuating | Valeurs nominales<br>Ratings |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| C2110                                 | 1                   | R                         | 10AX                         |
| C2111                                 | 1                   | RM                        | 10A                          |
| C2131                                 | 1 + 1               | RM + RM                   | 10A                          |
| C2150                                 | 5                   | R + R                     | 10AX                         |
| C2151                                 | 5                   | RM + RM                   | 10A                          |
| C2160                                 | 6                   | R                         | 10AX                         |
| C2161                                 | 6                   | RM                        | 10A                          |
| C2170                                 | 7                   | R                         | 10AX                         |
| C2182                                 | 6 + 1               | R + RM                    | 10A/AX                       |
| C2190                                 | 6 + 6               | R + R                     | 10AX                         |
| C2192                                 | 6 + 6               | R + RM                    | 10A/AX                       |
| C2540                                 | 4                   | R + PM + R                | 6AX                          |
| C2541                                 | 4                   | PM + PM                   | 6A                           |

R= bascule / rocker – RM= bascule momentanée / rocker momentary

PM = bouton poussoir momentanée / Push-button momentary

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ouverture des contacts / Contact opening        | ouverture normale / normal gap                                   |
| Degré de protection / Protection degree         | IP21, IP44                                                       |
| Méthode de montage / Method of mounting         | encastré / flush-type                                            |
| Méthode d'installation / Method of installation | conception A / design A                                          |
| Mode de commande / Method of actuating          | à bascule / rocker<br>à bouton poussoir / Push-button            |
| Type des bornes / Type of terminals             | sans vis (rigides et flexibles) / screwless (rigid and flexible) |
| Caractéristiques assignées / Ratings            | 6A, 6AX (100 W SBL), 10A, 10AX (100 W SBL) 250 V~                |

##### Bascule/ Rocker / Témoin lumineux optionnel/ Optional pilot light

| Type of accessory    | Type reference                    | To be mounted with            | Additional information                                     |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rocker               | BBV40033 02                       | C211x, C216x,<br>C2170        | IP21, wide rocker                                          |
|                      | S1A20648 02                       |                               | IP21, wide rocker, with visor, with pilot light S520291    |
|                      | BBV39980 02                       |                               | IP21, wide rocker, with label holder                       |
|                      | S1A59492 02                       | C2111, C2161                  | IP21, wide rocker, for key Card                            |
|                      | BBV40025 02 (x2)                  | C213x, C215x,<br>C218x, C219x | IP21, narrow rockers                                       |
|                      | S1A20644 02 +<br>S1A20645 02      |                               | IP21, narrow rockers, with visor, with pilot light S520291 |
|                      | BBV39998 02 (x2) +<br>BBV39999 02 | C2540                         | IP21, 2 rockers and 1 push-button                          |
|                      | BBV47520 02 (x2)                  | C2541                         | IP21, 2 push-buttons                                       |
| Optional pilot Light | S520290                           | C21xx, C23xx                  | 1,5 mA 250 V~, orange LED, with wires connection           |
|                      | S520291                           | C21xx, C23xx                  | 0,15 mA 250 V~, blue LED, with wires connection            |
|                      | S520292                           | C211x                         | 0,15 mA 250 V~, blue LED, with plugs                       |
| Optional Spring      | S520299                           | C21xx                         | to get momentary operation at 10 A                         |
| Supporting frame     | S1A15173 02                       | all references                | assembled with main part                                   |

### Plaque de recouvrement/ Cover plate

| Type of accessory    | Type reference      | Reference | Number of elements | Additional information                                |
|----------------------|---------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Cover plate          | S520702x            | S5xy702x  | 1 gang             | IP21                                                  |
|                      | S520704x            | S5xy704x  | 2 gangs            |                                                       |
|                      | S520706x            | S5xy706x  | 3 gangs            |                                                       |
|                      | S520708x            | S5xy708x  | 4 gangs            |                                                       |
|                      | S520712x            | S5xy712x  | 1 gang             | IP21, with Support                                    |
|                      | S520714x            | S5xy714x  | 2 gangs            | IP21, Vertical, 57 mm inter-axis                      |
|                      | S520716x            | S5xy716x  | 3 gangs            |                                                       |
|                      | S520722x / S5207x2x | S5xy722x  | 1 gang             | IP21, with Holder                                     |
|                      | S520732x            | S5xy732x  | 1 gang             | IP21, with Label-holder                               |
|                      | S520739x            | S5xy739x  | 1 gang             | IP21, 8 mA 250 V~, accessory pilot light for S520732x |
|                      | S520742x / S5207x2x | S5xy742x  | 1 gang             | IP21, with Clip                                       |
|                      | S520752x            | S5xy752x  | 1 gang             | IP21, with Lid                                        |
|                      | S520772x            | S5xy772x  | 1 gang             | IP44                                                  |
|                      | S520802x / S5x0802x | S5xy802x  | 1 gang             | IP21                                                  |
|                      | S520804x / S5x0804x | S5xy804x  | 2 gangs            |                                                       |
|                      | S520806x / S5x0806x | S5xy806x  | 3 gangs            |                                                       |
|                      | S520808x / S5x0808x | S5xy808x  | 4 gangs            |                                                       |
|                      | S520814x / S5x0814x | S5xy814x  | 2 gangs            | IP21, Vertical, 57 mm inter-axis                      |
|                      | S520816x / S5x0816x | S5xy816x  | 3 gangs            |                                                       |
|                      | S5x0902x            | S5xy902x  | 1 gang             | IP21                                                  |
|                      | S5x0904x            | S5xy904x  | 2 gangs            |                                                       |
|                      | S5x0906x            | S5xy906x  | 3 gangs            |                                                       |
|                      | S5x0908x            | S5xy908x  | 4 gangs            |                                                       |
|                      | S5x0914x            | S5xy914x  | 2 gangs            | IP21, Vertical, 57 mm inter-axis                      |
|                      | S5x0916x            | S5xy916x  | 3 gangs            |                                                       |
|                      | S520690             | S52y690   | ---                | Claws accessory                                       |
|                      | S520691             | S52y691   | ---                | Accessory claws enlarger                              |
| Surface mounting box | S520762x            | S5xy762x  | 1 gang             | IP20                                                  |
|                      | S520764x            | S5xy764x  | 2 gangs            |                                                       |

x: color  
y: packaging