



# Certificat

## Certificate

**RIA/PIA/Tuyaux semi-rigides pour RIA**  
*Hose reels – Hose stations with  
additive systems – Semi-rigid hoses  
for hose reels*

**RECONDUCTION N° RC/02/003 du 01/01/2024**

*RENEWAL N° RC/02/003 from 01/01/2024*

**Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2026**

**ROT**

ZI Rue Ampère  
BP 39

77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS

**N° titulaire / Holder: RC**

**Site de production / Production site: 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS**

**Première admission / First admission: 01/01/2018**

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF - Robinets d'incendie armés - Postes d'incendie additivés - Tuyaux semi-rigides pour robinets d'incendie armés pour le produit cité en annexe.

*Is authorized to affix the NF mark on the product listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF - Firefighting hose reels - Semi-rigid hoses for firefighting hose reels certification scheme.*

Ce certificat atteste que les produits désignés en annexe est certifié conforme aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF - Robinets d'incendie armés - Postes d'incendie additivés - Tuyaux semi-rigides pour robinets d'incendie armés.

*This certificate attests that the product mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF - Firefighting hose reels - Semi-rigid hoses for firefighting hose reels certification scheme.*

### Caractéristiques certifiées essentielles

Type (Fixe/Pivotant)  
Montage en armoire (Oui/Non)  
Couleur/matière (Rouge/Inox)  
Peut être installé conformément à la norme NF S62-201  
Peut être maintenu conformément aux dispositions des normes NF EN 671-3 et NF S62-201 par un personnel compétent  
Equippé d'un tuyau semi-rigide certifié NF et conforme à la norme NF EN 694  
Diamètre nominal

### Main certified characteristics:

Type (Fixed/Swinging)  
Cabinet (Yes/No)  
Color/material (Red/Inox)  
Can be installed in accordance with the standard NF S62-201  
Can be maintained in accordance with standards EN 671-3 and NF S62-201 by competent staff  
Equipped with a NF certified semi-rigid hose which complies with the standard NF EN 694  
Nominal bore

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

*This certificate supersedes all previous certificates.*

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/12/2026** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF - Robinets d'incendie armés - Postes d'incendie additivés - Tuyaux semi-rigides pour robinets d'incendie armés.

*This NF certificate and related appendix is valid until 31/12/2026 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - Firefighting hose reels - Semi-rigid hoses for firefighting hose reels certification scheme.*



**Julien NIZRI**

**Directeur Général d'AFNOR Certification**  
*Managing Director of AFNOR Certification*

CERTI F 1332.6 07/2020



# Annexe

## Appendix

### RIA/PIA/Tuyaux semi-rigides pour RIA

*Hose reels – Hose stations with  
additive systems – Semi-rigid hoses  
for hose reels*

Annexe de la décision de : RECONDUCTION N° RC/02/003 du 01/01/2024

*Appendix of the decision of: RENEWAL N° RC/02/003 from 01/01/2024*

Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2026

Site de production / Production site :

77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS

#### IDENTIFICATION DES PRODUITS / PRODUCT DESIGNATION

|                                              |                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gamme/Product range</b>                   | : RIA                                                                                            |
| <b>Marque commerciale/Trademark</b>          | : ROT                                                                                            |
| <b>Référence commerciale/Trade reference</b> | : RIA P DN 33/30 DMA (pour longueur tuyau 30 m)<br>RIA P DN 33/20 DMA (pour longueur tuyau 20 m) |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type</b><br><i>Type</i>                                                                                                                                                   | PIVOTANT                                                                            |
| <b>Diamètre Nominal</b><br><i>Nominal diameter</i>                                                                                                                           | 33                                                                                  |
| <b>Longueur max de tuyau (m)</b><br><i>Maximum hose length</i>                                                                                                               | 30                                                                                  |
| <b>Type de diffuseur</b><br><i>Type of diffuser</i>                                                                                                                          | DMFA                                                                                |
| <b>Appairage diamètre nominal du RIA/ Diamètre de l'orifice du robinet diffuseur</b><br><i>Pairing: Nominal diameter of the RIA / Diameter of the diffuser valve orifice</i> | 33/12 mm                                                                            |
| <b>Tuyau semi rigide certifié NF sous le N°</b><br><i>NF-certified semi-rigid hose under No</i>                                                                              | N° 02/01                                                                            |
| <b>Référence Tuyau</b><br><i>Hose reference</i>                                                                                                                              | T 694 EN 694 A2 33 0,7                                                              |
| <b>Matériaux du tuyau</b><br><i>Materials of the hose</i>                                                                                                                    | Plastiques                                                                          |
| <b>Robinet d'arrêt</b><br><i>Shut-off valve</i>                                                                                                                              | Robinet à boisseau sphérique avec levier de freinage à ouverture progressive - 1" ½ |
| <b>INOX</b><br><i>Stainless steel</i>                                                                                                                                        | Non                                                                                 |
| <b>Montage en armoire</b><br><i>Cabinet installation</i>                                                                                                                     | Non                                                                                 |
| <b>Norme</b><br><i>Standard</i>                                                                                                                                              | NF EN 671-1 (juin 2012)                                                             |

La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 671-1 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément au Règlement Produits de Construction (UE) N°305/2011. Ce certificat n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les matériels objets de ce certificat seront utilisés. *The compliance with appendix ZA of standard NF EN 671-1 is attested by the CE marking affixed to the product in accordance with Construction Products Regulation (EU) No 305/2011. This certificate does not, in any way, commit AFNOR Certification regarding the regulatory compliance of the installation in which the equipment covered by this certificate will be used.*

Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. *This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.* CERTI F 1332.6 07/2020

Annexe 1/1