

TUYAU SIMPLE AVEC RACCORDS SERTIS

TUYAU PROPANE/BUTANE (ORANGE) AVEC RACCORDS SERTIS ET CLAPET ANTI-RETOUR (POUR PROCÉDÉS DE SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES)

ISO 3821
EN 1256



**PRESSION DE
FONCTIONNEMENT
20 bar**

- Tuyaux en caoutchouc pour l'utilisation de propane/butane en soudage coupage et techniques connexes.
Est adapté au GPL (gaz propane liquéfié), MPS (méthylacétylène-propadiène) et GNC (gaz naturel compressé)
- > Intérieur : Caoutchouc synthétique résistant aux GPL et aux gaz propane/butane
 - > Renforcement : Textile synthétique avec de bonnes propriétés élastiques
 - > Extérieur : Caoutchouc synthétique orange résistant aux abrasions et aux fluctuations climatiques
 - > ANTI-RETOUR PARE-FLAMME dans la sortie

DONNÉES TECHNIQUES					
Température :			-20°C / +60°C		
Facteur de sécurité :			3:1		
Marquage :			En accord avec les normes mentionnées ci-dessous		
Pression de fonctionnement :			20 bar		
Pression d'explosion :			60 bar		
Normes :			ISO 3821(tuyau) EN 1256 (tuyau) EN 16436-1		
Code	Ø int × Ø ext	Entrée-sortie	Rouleau	Classe	Tarif (€)
849113	6×13 mm	G3/8LH - G3/8LH	5 m	MTO	32,00
849114	6×13 mm	G3/8LH - G3/8LH	10 m	MTO	55,00
849117	8×15 mm	G3/8LH - G3/8LH	10 m	MTO	40,00
849119	10×17 mm	G3/8LH - G3/8LH	5 m	MTO	40,00
849120	10×17 mm	G3/8LH - G3/8LH	10 m	MTO	67,00
849121	10×17 mm	G3/8LH - G3/8LH	20 m	MTO	121,00

CHALUMEAUX

TUYAU HAUTE PRESSION PROPANE/BUTANE (ORANGE) AVEC RACCORDS SERTIS

EN 16436-1
EN 16436-2



**PRESSION DE
FONCTIONNEMENT
30 bar**

- Tuyaux en caoutchouc pour l'utilisation de propane/butane en soudage coupage et techniques connexes.
Est adapté au GPL (gaz propane liquéfié), MPS (méthylacétylène-propadiène) et GNC (gaz naturel compressé)
- > Intérieur : Caoutchouc synthétique résistant aux GPL et aux gaz propane/butane
 - > Renforcement : Textile synthétique avec de bonnes propriétés élastiques
 - > Extérieur : Caoutchouc synthétique orange résistant aux abrasions et aux fluctuations climatiques

DONNÉES TECHNIQUES					
Température :			-30°C / +70°C		
Facteur de sécurité :			3:1		
Marquage :			En accord avec les normes mentionnées ci-dessous		
Pression de fonctionnement :			30 bar		
Pression d'explosion :			75 bar		
Normes:			EN 16436-1 (tuyau) EN 16436-2 (tuyau assemblé)		
Code	Ø int × Ø ext	Entrée-sortie	Rouleau	Classe	Tarif (€)
546900002162	4×12 mm	G3/8LH - G3/8LH	2 m	DFW	15,00
546900002188	4×12 mm	G3/8LH - G3/8LH	3 m	DFW	19,00
546900002196	4×12 mm	G3/8LH - G3/8LH	5 m	DFW	27,00
546900002345	4×12 mm	G3/8LH - G3/8LH	10 m	DFW	47,00
546900037184	6×16 mm	G3/8LH - G3/8LH	3 m	DFW	26,00
546900036202	6×16 mm	G3/8LH - G3/8LH	5 m	DFW	39,00
546900039792	6×16 mm	G3/8LH - G3/8LH	10 m	DFW	71,00

Conformément aux normes, les tuyaux en caoutchouc n'ont pas de date d'expiration. Il est raisonnable de les remplacer périodiquement en fonction de leur usure et du bon sens. La durée de vie recommandée est de 5 ans maximum à partir de l'installation. La date indiquée sur le produit est la date de fabrication.