



UTILISATION

- Pour un montage basse position
- Pour meubles de salle de bains ou pour montage derrière une paroi
- Pour parois minces d'une épaisseur de 70 mm maximum en combinaison avec des WC au sol
- Pour déclenchements du rinçage à déclenchement pneumatique à distance

CARACTÉRISTIQUES

- Silencieux
- Rinçage simple touche

- Convertible en déclenchement pneumatique du rinçage simple touche ou double touche
- Isolé contre la formation de condensation
- Couvercle de la chasse d'eau sans touche de déclenchement
- Raccordement au tube de chasse à emboîter
- Alimentation latérale
- Alimentation d'eau 3/8"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l

Volume de chasse, plage de réglage
Matériau

6 / 9 l

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Coude de chasse 90° en PE-HD, ø 50 / 44 mm, 38 x 5,2 cm
- Matériel de fixation

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Kit de raccordement d'eau
- Rallonge de coude de chasse ø 45 mm
- Poussoir pneumatique
- Releveur pneumatique

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	H cm	T cm
123.136.11.1	blanc alpin	41	38	12.5