

STABIL + RIVET

1 PANNEAUX DE FIBRES DE HAUTE DENSITÉ (HDF)

- Haute résistance à l'humidité : capacité d'absorption d'humidité sans déformation.
- Résistant à la moisissure.
- La finition de la surface du panneau le rend beaucoup plus qualitatif dans tout type d'utilisation.
- Surface idéale pour peindre ou vernir.
- Plus grande résistance aux chocs et à la torsion.

2 REBORD DES PANNEAUX PROTÉGÉS

Augmente la durée de vie de la surface. Le panneau reste caché et protégé avec le profil des lisses pour une plus grande durabilité du produit.

3 USAGE EN SÉCURITÉ

Repli anti-coupure, section de 70 mm, profilée et pliée sur les rebords pour éviter tout risque de coupure.

4 RENFORCEMENT DES NIVEAUX

1 ou 2 renforts par niveau en fonction de la capacité de charge requise.




RIVET 180X90X45 cm – 5 niveaux – 250kg

5



panneaux HDF



250 kg par niveau



Charge Totale: 1.250 kg



Montage sans
boulons, avec Rivets



Maillet conseillé



Finition
Galvanisé



50 u. / pal

1.300 unités FTL



Gencode: 8586002700534


Code AR: TR18S501KHEDZTG00

CORNER RIVET 180X90X90X45 cm – 4 niveaux – 250kg

4



panneaux HDF



250 kg par niveau




Charge Totale: 1.250 kg



Montage sans
boulons, avec Rivets



Maillet conseillé



Finition
Galvanisé



30 u. / pal



Gencode: 8586002701661

Code AR: TR18S414KHEIZG00

