

# SAGÉO XPERT



## Rapport qualité/prix imbattable, adapté aux eaux calcaires



- / Modèles de 50 à 500 L.
- / Diamètres : 450, 513, 560, 570 et 750 mm.
- / Installation Verticale Murale (VM) ou Verticale Stable (VS).
- / Résistance stéatite (idéale pour eaux calcaires >20°f).
- / Protection anticorrosion simple par anode magnésium.
- / Témoin de chauffe.



### LES + DE LA GAMME XPERT :

- / Facilité de pose : supports clipsables EasyCLIP inclus pour simplifier le serrage dans les endroits exigus.
- / Simplicité de transport : poignées renforcées dans le capot pour plus de maniabilité.
- / Sécurité renforcée : nouveau raccord diélectrique laiton inclus x1.

| MODÈLES                              |            | 50*            | 75*            | 100            | 150            | 200            | 100            | 150            | 200            |
|--------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>    |            |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Type de pose                         |            | Vertical mural | Vertical mural | Vertical mural | Vertical mural | Vertical mural | Vertical mural | Vertical mural | Vertical mural |
| Capacité de stockage ECS             | L          | 50             | 75             | 100            | 150            | 200            | 100            | 150            | 200            |
| Diamètre                             | mm         | 450            | 450            | 513            | 513            | 513            | 560            | 560            | 560            |
| NF Électricité Performance           |            | NC             | NC             |                |                |                |                |                |                |
| Alimentation électrique              | V          | 230 MONO       | 230 MONO       | 230 MONO       | 230 MONO       | 230 MONO       | 230 MONO       | 230 MONO       | 230 MONO       |
| Puissance                            | W          | 1500           | 1500           | 1200           | 1800           | 2400           | 1200           | 1800           | 2400           |
| Temps de chauffe total               | h:min      | 01:50          | 03:10          | 04:50          | 04:50          | 04:50          | 04:50          | 04:50          | 04:50          |
| Production d'eau chaude à 40°C (V40) | L          | 65             | 85             | 148            | 237            | 336            | 140            | 230            | 332            |
| Pertes statiques à 65°C              | kWh/24h    | 1.07           | 1.44           | 1.31           | 1.75           | 2.15           | 1.05           | 1.48           | 1.73           |
| Constantes de refroidissement        | Wh/l.K.24h | -              | -              | 0.22           | 0.19           | 0.19           | 0.22           | 0.20           | 0.18           |
| Protection anticorrosion             |            | Magnésium      | Magnésium      | Magnésium      | Magnésium      | Magnésium      | Magnésium      | Magnésium      | Magnésium      |
| <b>DONNÉES ErP</b>                   |            |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Classe d'efficacité énergétique      |            | C              | C              | C              | C              | C              | C              | C              | C              |
| Profil de soutirage                  |            | M              | M              | L              | M              | L              | L              | M              | L              |
| Référence                            |            | 4015158        | 4015159        | 3000762        | 3000778        | 3000785        | 3000776        | 3000782        | 3000789        |
| Prix HT                              | €          | 580,00         | 589,00         | 533,00         | 619,00         | 708,00         | 533,00         | 619,00         | 708,00         |
| Eco-participation                    | €          | 14,00          | 14,00          | 18,00          | 18,00          | 22,00          | 18,00          | 18,00          | 22,00          |

  

|                                      |            | 200       | 250       | 300       | 150                    | 200                    | 300*                   | 500*                   |
|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>    |            |           |           |           |                        |                        |                        |                        |
| Type de pose                         |            | Stable    | Stable    | Stable    | Vertical mural         | Vertical mural         | Stable                 | Stable                 |
| Capacité de stockage ECS             | L          | 200       | 250       | 300       | 150                    | 200                    | 300                    | 500                    |
| Diamètre                             | mm         | 570       | 570       | 570       | 560                    | 560                    | 570                    | 750                    |
| NF Electricité Performance           |            |           |           |           |                        |                        |                        | NC                     |
| Alimentation électrique              | V          | 230 MONO  | 230 MONO  | 230 MONO  | 400 TRI <sup>(1)</sup> | 400 TRI <sup>(1)</sup> | 400 TRI <sup>(1)</sup> | 400 TRI <sup>(1)</sup> |
| Puissance                            | W          | 3000      | 3000      | 3000      | 2400                   | 2400                   | 3000                   | 4000                   |
| Temps de chauffe total               | h:min      | 03:52     | 04:50     | 05:48     | 03:38                  | 04:50                  | 05:48                  | 04:55                  |
| Production d'eau chaude à 40°C (V40) | L          | 333       | 370       | 473       | 271                    | 372                    | 534                    | NC                     |
| Pertes statiques à 65°C              | kWh/24h    | 1.75      | 2.09      | 2.31      | 1.48                   | 1.73                   | 2.31                   | 1.91                   |
| Constantes de refroidissement        | Wh/l.K.24h | 0.20      | 0.18      | 0.18      | 0.20                   | 0.18                   | 0.18                   | 0.15                   |
| Protection anticorrosion             |            | Magnésium | Magnésium | Magnésium | Magnésium              | Magnésium              | Magnésium              | Magnésium              |
| <b>DONNÉES ErP</b>                   |            |           |           |           |                        |                        |                        |                        |
| Classe d'efficacité énergétique      |            | C         | C         | C         | C                      | C                      | C                      | C                      |
| Profil de soutirage                  |            | L         | L         | L         | M                      | L                      | L                      | XL                     |
| Référence                            |            | 3000763   | 3000792   | 3000795   | 4015142                | 4015143                | 4024030                | 3070558                |
| Prix HT                              | €          | 1 071,00  | 1 103,00  | 1 144,00  | 943,00                 | 1 022,00               | 1 278,00               | 3 138,00               |
| Eco-participation                    | €          | 22,00     | 22,00     | 22,00     | 18,00                  | 22,00                  | 22,00                  | 22,00                  |