

BWT PUREPHOS

Station antitartrage 4-en-1



Diamètre de raccordement	F/F 3/4"
Débit	1000L/h (DeltaP = 0,5 bar)
Pression de service max	8 bars
Température de l'eau min/max	5/50 °C
Dimensions (l x H x P)	263 x 296 x 107 mm
Finesse de filtration	20 µm
Capacité des cartouches	6 à 12 mois
CODE ARTICLE	125683694



ANTI-IMPURETÉS
jusqu'à 25 µm



ANTI-GOÛTS & ODEURS



**ANTI PROLIFÉRATION
BACTÉRIENNE**



ÉLIMINE LES COV
(Composants Organiques Volatils)

LE + DES FILTRES BWT



Calendrier de rappel d'entretien



Réduction des pertes de charge grâce à la tête en étoile



Fermeture en butée



Système de centrage de cartouche

LES AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- » **1 station duplex pour 4 fonctions-clés :** anti-impuretés, antitartrage, anticorrosion et anti-prolifération bactérienne.
- » **Bol transparent** pour un contrôle visuel simple de l'encrassement.
- » **Calendrier exclusif** de rappel d'entretien.
- » **Rangement pratique** de la clé de desserrage.
- » **Système de centrage des cartouches** pour simplifier l'entretien.
- » **Clé de desserrage du bol** fournie.

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » **Installation rapide avec équerre de fixation et clé de desserrage fournies.**
- » **Filtre pot universel compatible** avec toutes les cartouches standards du marché.
- » **Réduction des pertes de charges** grâce à un design exclusif.
- » **Fermeture en butée** pour éviter le serrage excessif.

Applications

Installé sur l'arrivée d'eau froide générale ou en amont d'un équipement à protéger, la **station antitartrage BWT PUREPHOS protège les installations et équipements de l'ensemble de la maison contre :**

- les impuretés jusqu'à 20 µm (boues, sable, rouille...),
- les méfaits du tartre,
- les méfaits de la corrosion,
- la prolifération bactérienne dans le filtre.

Les 4 fonctions sont assurées par le jeu de cartouches BWT PUREPHOS :

- 1 cartouche BWT ARCTIC 20µm avec traitement bactériostatique (retient les impuretés solides et prévient la prolifération bactérienne sur le filtre),
- 1 container de cristaux de silicophosphates (évite la formation de tartre jusqu'à 100°C et protège les surfaces métalliques contre la corrosion jusqu'à 180°C).

Entretien

Remplacer le jeu de cartouches **tous les 6 à 12 mois environ**, ou plus souvent si un encrassement est constaté.