

Utilisés pour l'isolement et la régulation du débit, les raccords de réglage Comap améliorent le confort thermique. Le réglage du robinet est très simple et ne nécessite qu'une clé Allen standard.

Avantages

- Excellente performance.
- Réglage précis et sans fuite.
- Fermeture étanche pour l'isolement du radiateur : contact métal-métal entre siège et clapet.
- Gamme conçue pour des installations sur tube : fer, acier calibré, cuivre PER et tube en aluminium en version nickelée.

Caractéristiques techniques

- Les raccords de réglage Comap sont adaptés aux applications suivantes : chauffage
- Pression de service maximale : 10 bar.
- Température maximale : 110 °C.



Description	Raccord de réglage, 3 fonctions équerre
Code	428304
EAN	03430650057203
Modèle	<u>Raccords de réglage pour isolement et réglage du Kv, avec mémoire</u>
Connexion radiateur ["]	1/2"
Connexion tube	1/2"
Kvs (m ³ /h)	2,2
Shape	Equerre



Classification données générales

Groupe Etim	Vannes / Vannes / commandes
Classe Etim	Radiateur plombable
Nom du produit	3428 RR à mémoire équerre 1/2
Marque	COMAP
type produit	1/2"
Code	428304
EAN	03430650057203

Classification caractéristiques

Matériaux du boîtier	Laiton
Raccord de radiateur de taille	1/2" (15)
Raccord du tuyau Taille	1/2 pouce
Traitement de la surface	Nickelé
Mise en œuvre angulaire	Non
avec des extrémités de compression	Non
Réglable	Non
Sens d'écoulement opposée	Non
Avec une connexion de vidange	Non
Possibilité de vidange	Non
avec le drain	Non
Valeur Kv	0.2 - 1.9
Longueur de construction du raccourcie	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation and operating instruction FRA](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr