



FOAM CLEANER SPRAY

**Nettoyant moussant action rapide multi-usages.
Mélange non toxique d'agents nettoyants pour éliminer efficacement la saleté et la graisse des surfaces non poreuses.**

CARACTÉRISTIQUES

- Elimine les impuretés, les graisses et les saletés - rapidement
- Action moussante pour un temps de contact prolongé garantissant un nettoyage efficace
- Propriétés anti-statiques
- Idéal pour toutes les surfaces non poreuses
- Adapté pour les environnements alimentaires/en milieu aseptisé
- Ne contient pas d'hydrocarbures minéraux, de matériaux dérivés des animaux, d'huile de noix, ni d'ingrédients génétiquement modifiés.
- Groupe 21 de la FDA, CFR 178.3570
- Enregistré auprès de la NSF : A1 - 123858
- Certifié DIN V 10517

CONSIGNES D'UTILISATION

- Bien agiter et tenir droit et appliquer le produit à une distance de 15-30 cm. Laisser agir 15 secondes puis essuyer avec un chiffon humide
- Possibilité de vaporiser sur un chiffon et d'essuyer directement la surface
- Avant utilisation, vérifier la compatibilité avec les surfaces peintes ou enduites.

**Pour obtenir les notice technique et fiche de données de sécurité,
contactez :**

Télécopie : +44 (0)113 232 2770

Issue 34141e: Jun-05

1

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.ocol.com

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers.
There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.



FOAM CLEANER SPRAY

Site Web : www.ocol.com
Service clients : +44 (0)113 232 2700

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES (valeurs types)

Fluide de base	Mélange d'agents nettoyants
Gaz propulseur	LPG (Hydrocarbure)
Solvant	Eau
Stockage	La température de stockage doit être inférieure à 50 °C. Stocker à l'abri de la lumière.
Conditionnement	400 ml

Issue 34141e: Jun-05

2

ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.ocol.com

ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company.

ROCOL is a trade mark of ITW Inc.

The information in this publication is based on our experience and reports from customers.
There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance of our products, for which reason it is given without responsibility.

TECHNICAL DATA