



# RACCORD RAPIDES ISOCOUPLE CONNEXION OX/GAZ COMBUSTIBLE POUR TUYAU

ISO  
9001

Opave

23 allée des grands Pâquis  
54180 Heillecourt | France

+33 (0) 3 83 35 47 98

contact@lelorrain.fr

lelorrain.fr

SOUDEGE • COUPAGE • DÉTENTE  
**LE LORRAIN**  
WELDING • CUTTING • EXPANSION

## INFORMATION PRODUITS

Raccords rapides permettant le branchement de plusieurs chalumeaux alternativement sur une même installation. Ils sont compatibles avec tous les autres raccords relevant de la même norme.

Les raccords ISO équipés de clapets anti-retour pare flamme incorporés assurent à l'utilisateur un maximum de sécurité selon la formule 2 en 1, en évitant notamment la multiplication de raccordements tuyaux/olives qui sont des sources potentielles de fuites.

**ATTENTION : Ne pas placer plus de deux paires de clapets anti retour pare flamme entre un chalumeau et un détendeur afin de limiter les pertes de charge.**

## AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Réf.	Description	Montage
150340 = 150350 + 150342	Coupleur mâle / femelle Oxygène	Entrée et sortie olives étagées tuyau / tuyau
150341 = 150351 + 150343	Coupleur mâle / femelle Gaz combustible	Entrée et sortie olives étagées tuyau/tuyau
151340 = 150350 + 150370	Coupleur mâle / femelle ARPF Oxygène	Entrée et sortie olives étagées tuyau/tuyau
151341 = 150351 + 150371	Coupleur mâle / femelle ARPF Gaz combustible	Entrée et sortie olives étagées tuyau/tuyau
150355 = 150350 + 150351	Jeu d'embout mâles Oxygène / Gaz combustible	Entrée olives étagées tuyau
150370	Embout femelle ARPF Oxygène	Entrée olive étagée tuyau
150371	Embout femelle ARPF Gaz combustible	Entrée olive étagée tuyau