


TUYAUX DE SOUDAGE SIMPLES

TUYAUX DE SOUDAGE OXYGÈNE SIMPLES (BLEU)

- ISO 3821
- Tuyau à utiliser avec de l'oxygène lors d'opérations de soudage coupage et techniques connexes. N'est pas adapté au GPL, au gaz naturel ou au MPS.
- Intérieur : Caoutchouc synthétique résistant au gaz de soudage
 - Renforcement : Textile synthétique avec de bonnes propriétés élastiques
 - Extérieur : Caoutchouc synthétique bleu résistant aux abrasions et aux fluctuations climatiques
 - Surface lisse



FONCTIONNEMENT
20 bar

DONNÉES TECHNIQUES				
Température :		-20°C / +60°C		
Facteur de sécurité :		3:1		
Marquage :		En accord avec les normes ci-dessous		
Pression de fonctionnement :		20 bar		
Pression d'explosion :		60 bar		
Normes :		ISO 3821		
Code	Ø int × Ø ext	Rouleau	Classe	Tarif (€/m)
RH001000-050	4×11 mm	50 m	DFW	2,16
272063035204	6,3×12,3 mm	20 m	DFW	2,27
272063035404	6,3×12,3 mm	40 m	DFW	2,27
RH004000-050	6,3×13,3 mm	50 m	DFW	2,27
RH005000-050	6,3×16,3 mm	50 m	DFW	3,70
RH006000-050	8×15 mm	50 m	DFW	2,40
RH007000-050	9×16 mm	50 m	DFW	2,50
272100035200	10×17 mm	20 m	DFW	2,55
272100035400	10×17 mm	40 m	DFW	2,55
RH008000-050	10×17 mm	50 m	DFW	2,55

TUYAUX DE SOUDAGE SIMPLES ACÉTYLÈNE (ROUGE)

- ISO 3821
- Tuyau à utiliser avec de l'acétylène lors d'opérations de soudage coupage et techniques connexes. N'est pas adapté au GPL, au gaz naturel ou au MPS.
- Intérieur : Caoutchouc synthétique résistant au gaz de soudage
 - Renforcement : Textile synthétique avec de bonnes propriétés élastiques
 - Extérieur : Caoutchouc synthétique rouge résistant aux abrasions et aux fluctuations climatiques
 - Surface lisse

SÉCURITÉ



PRESSION DE
FONCTIONNEMENT
20 bar

DONNÉES TECHNIQUES				
Température :		-20°C / +60°C		
Facteur de sécurité :		3:1		
Marquage :		En accord avec les normes ci-dessous		
Pression de fonctionnement :		20 bar		
Pression d'explosion :		60 bar		
Normes :		ISO 3821		
Code	Ø int × Ø ext	Rouleau	Classe	Tarif (€/m)
RH011000-050	4×11 mm	50 m	DFW	2,16
272063035205	6,3×12,3 mm	20 m	DFW	2,27
272063035405	6,3×12,3 mm	40 m	MTO	2,27
RH014000-050	6,3×13,3 mm	50 m	DFW	2,27
RH016000-050	8×15 mm	50 m	DFW	2,40
RH017000-050	9×16 mm	50 m	DFW	2,50
272100035201	10×17 mm	20 m	DFW	2,55
272100035401	10×17 mm	40 m	DFW	2,55
RH018000-050	10×17 mm	50 m	DFW	2,55

*La longueur totale peut être une combinaison de deux courtes longueurs max.

Conformément aux normes, les tuyaux en caoutchouc n'ont pas de date d'expiration. Il est raisonnable de les remplacer périodiquement en fonction de leur usure et du bon sens. La durée de vie recommandée est de 5 ans maximum à partir de l'installation. La date indiquée sur le produit est la date de fabrication.