

TUYAU DE SOUDAGE JUMELÉ

TUYAUX JUMELÉS OXYGÈNE/ACÉTYLÈNE (BLEU/ROUGE)

ISO 3821



Tuyaux jumelé en caoutchouc pour l'utilisation d'oxygène/acétylène en soudage coupage et techniques connexes.

N'est pas adapté au GPL, MPS et gaz naturel

- Intérieur : Caoutchouc synthétique résistant aux gaz de soudage
- Renforcement : Textile synthétique avec de bonnes propriétés élastiques
- Extérieur : Caoutchouc synthétique bleu/rouge résistant aux abrasions et aux fluctuations climatiques

DONNÉES TECHNIQUES	
Température :	-20°C / +60°C
Facteur de sécurité :	3:1
Marquage :	En accord avec les normes mentionnées ci-dessous
Pression de fonctionnement :	20 bar
Pression d'explosion :	60 bar
Normes :	ISO 3821

**PRESSION DE
FONCTIONNEMENT
20 bar**

Code	OXY	ACE	Rouleau	Classe	Tarif (€/m)
	Ø int × Ø ext	Ø int × Ø ext			
272333044030	4×11 mm	4×11 mm	25 m	DFW	5,20
272333044004	4×11 mm	4×11 mm	40 m	DFW	5,20
272333166025	6,3×13,3 mm	6,3×13,3 mm	25 m	DFW	4,25
272333066617	6,3×13,3 mm	6,3×13,3 mm	40 m	DFW	4,25
272333066100	6,3×13,3 mm	6,3×13,3 mm	100 m	DFW	4,00
272333086010	6,3×13,3 mm	8,0×15,0 mm	25 m	DFW	4,30
272333086022	6,3×13,3 mm	8,0×15,0 mm	40 m	DFW	4,30
272333169025	6,3×13,3 mm	9,0×16,0 mm	25 m	DFW	4,80
272333088050	8×15 mm	8×15 mm	25 m	DFW	5,20
272333088100	8×15 mm	8×15 mm	100 m	DFW	5,20
272312727025	10×17 mm	10×17 mm	25 m	DFW	5,36
272333110081	10×17 mm	10×17 mm	40 m	DFW	5,36

La longueur totale peut être une combinaison maximum de deux longueurs plus courtes.

TUYAUX JUMELÉS OXYGÈNE/PROPANE (BLEU/ORANGE)

ISO 3821



Tuyaux jumelé en caoutchouc pour l'utilisation d'oxygène/propane en soudage coupage et techniques connexes.

Est particulièrement adapté au GPL (gaz propane liquéfié), MPS (méthylacétylène-propadiène) et GNC (gaz naturel compressé)

- Intérieur du tuyau oxygène: Caoutchouc synthétique résistant aux gaz de soudage
- Intérieur du tuyau propane : Caoutchouc synthétique résistant aux GPL et aux gaz propane/butane
- Renforcement : Textile synthétique avec de bonnes propriétés élastiques
- Extérieur : Caoutchouc synthétique bleu/orange résistant aux abrasions et aux luctuations climatiques

DONNÉES TECHNIQUES	
Température :	-20°C / +60°C
Facteur de sécurité :	3:1
Marquage :	En accord avec les normes mentionnées ci-dessous
Pression de fonctionnement :	20 bar
Pression d'explosion :	60 bar
Normes :	ISO 3821

**PRESSION DE
FONCTIONNEMENT
20 bar**

Code	OXY	PROP	Rouleau	Classe	Tarif (€/m)
	Ø int × Ø ext	Ø int × Ø ext			
272333030609	6,3×16,3 mm	9,0×16,0 mm	50 m	DFW	6,40
RH238800-050	10×17 mm	10×17 mm	50 m	DFW	6,50

La longueur totale peut être une combinaison maximum de deux longueurs plus courtes.

Conformément aux normes, les tuyaux en caoutchouc n'ont pas de date d'expiration. Il est raisonnable de les remplacer périodiquement en fonction de leur usure et du bon sens. La durée de vie recommandée est de 5 ans maximum à partir de l'installation. La date indiquée sur le produit est la date de fabrication.

SÉCURITÉ