

DONNÉES TECHNIQUES**INITIO XPERT 50****INITIO XPERT 75****INITIO XPERT 100****INITIO XPERT 150****Caractéristiques générales** —

Type de pose	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural
Capacité ECS	50	75	100	150
Diamètre	470	470	513	513
NF performance	-	**	**	**
Puissance	1200	1200	1200	1800
Temps de chauffe total	2h10	3h16	4h50	4h50
V40	89	136	143	220
Pertes statiques à 65°C	0,79	-	1,31	1,35
Tension	230 MO	-	230 MO	230 MO

BÉNÉFICES & PERFORMANCES

La gamme INITIO XPERT, spécialement conçue pour les professionnels, propose une variété de modèles à des prix compétitifs, sans compromettre la qualité. Équipée d'une résistance blindée, d'une anode magnésium et d'une cuve en acier émaillé, elle assure une durabilité et une performance optimales. Avec des fonctionnalités pensées pour les professionnels telles que des poignées de préhension (Ultra Grip) et le système de fixation rapide EasyCLIP pro (hors STAB) + le raccord diélectrique tournant en laiton x1, l'installation et l'entretien sont simplifiés, permettant ainsi un gain de temps et d'efficacité sur le chantier.

Modèles de 50 à 500 L.

Diamètres : 470, 505, 513, 560, 570 et 750 mm.

Installation Verticale Murale (VM), Verticale Stable (VS),

Horizontale Droite (HD) ou Horizontale Basse (HB).

Résistance blindée (conçue pour eaux peu calcaires <20°f).

Protection anticorrosion simple par anode magnésium.

Raccord diélectrique disponible en accessoire.

Trépied universel proposé en accessoire.

Facilité de pose : supports clipsables EasyCLIP inclus pour simplifier le serrage dans les endroits exigus.

Simplicité de transport : poignées renforcées dans le capot pour plus de maniabilité.