

CM 604

Pince Multimètre 400 A AC



- 400 A AC
- Afficheur numérique rétroéclairé 4000 points
- Sélection automatique de calibre (Autorange)
- Tension / Résistance / Continuité / Diode / Capacité / Fréquence / Température
- Fonction torche / Eclairage du point de mesure
- Extinction automatique
- Indicateur piles usées

Spécifications :

DMM 54		
Affichage		4 000 points rétro-éclairé
Type de mesure		3 mesures / s
I _{AC}	Gammes	40 A / 400 A (50 Hz - 60 Hz)
	Meilleure précision	2,5%L + 10 pts de 5% à 100% du calibre
	Meilleure résolution	0,01 A
V _{DC}	Gammes	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
	Meilleure précision	0,5%L + 5 pts
	Meilleure résolution	0,1 mV
V _{AC}	Gammes	4 V / 40 V / 400 V / 600 V (50 Hz - 1 kHz)
	Meilleure précision	1,2%L + 5 pts de 5% à 100% du calibre
	Meilleure résolution	0,001 V
NCV (EF)		Oui
Résistance	Gammes	400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ
	Meilleure précision	1,2%L + 5 pts
	Meilleure résolution	0,1 Ω
Continuité (avec buzzer)		Oui (< 50 Ω)
Test Diode		Oui
Fréquence (en V)		4 Hz / 40 Hz / 400 Hz / 4 kHz / 10 kHz
Capacité		4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 μF / 40 μF / 400 μF / 4 mF
Meilleure résolution		0,001 nF
Température		- 18°C ... + 1000°C (Thermocouple Type K) 0 ... 1832 °F
Sélection des calibres		Automatique
Autres caractéristiques		Min/Max / Data Hold Extinction automatique (15 min.) débrayable Fonction torche (éclairage point de mesure)
Sécurité		600V CAT III
Ø d'enserrage		30 mm
Dimensions / Masse		75 x 35 x 225 mm (approximativement hors tout) 295 Gr



Accessoires fournis :

- 1 jeu de cordons à pointe de touche Ø2 mm bi-mode CAT II / CAT III-IV
- 1 thermocouple fil Tc-K
- 1 adaptateur Tc-K/Bananes Ø4 mâles de sécurité
- 1 sacoche
- 3 piles 1,5V

Pour commander

Référence

P06232009Z