

PROCEDURE DE DETARTRAGE ABATTANTS PLATINIUM2 et 2+

1. Débranchez le cordon d'alimentation, fermez l'arrivée d'eau
2. Débranchez le tuyau blanc à l'arrière du WC



3. Soulevez le siège de toilette intelligent, puis penchez le sur le côté pour l'étape suivante
4. Débranchez le connecteur du moteur de la chasse d'eau. Il faut pour cela tenir chaque partie du connecteur dans une main tout en appuyant sur la petite patte de verrouillage se trouvant sur le côté du connecteur femelle (Si il s'agit d'un modèle « PLUS », un fil blanc supplémentaire est à débrancher. Il convient de dévisser l'anneau de verrouillage qui se trouve à environ 30cm du début du câble côté abattant puis de déconnecter la prise)



5. Retournez l'abattant et déposez-le sur une surface douce afin de ne pas le rayer
6. Vidangez **A MOITIE** le réservoir de chauffe en dévissant la vis indiquée sur la photo ci-dessous à l'aide d'un gros tournevis cruciforme et regardez si des résidus de calcaire tombent dans la cuvette lors de cette vidange (**NE PAS TOUCHER à l'autre vis qui est un régulateur de débit très sensible**)



7. Versez dans le réservoir environ 50ml de produit anticalcaire (type Antikal ou Sanytol). Utilisez un entonnoir ou similaire afin de ne pas répandre le produit anticalcaire (abrasif) sur l'abattant.



8. Revisser le bouchon de vidange du reservoir, réinstallez l'abattant sur la cuvette et rebranchez l'eau, les connecteurs débranchés préalablement puis l'électricité.
9. Déclenchez le détecteur de présence avec un chiffon humide de manière que le remplissage du réservoir se complète et que l'eau se mette à chauffer.
10. Laisser reposer avec le chauffage de l'eau à puissance maximum pendant quelques minutes

11. Entourez la céramique d'un film plastique afin de ne pas arroser partout et, toujours avec le chiffon humide positionné à l'endroit du détecteur de présence, faites fonctionner les deux fonctions de lavage 5 secondes, 2 ou 3 fois avec quelques secondes d'intervalle, afin que le produit se diffuse dans la buse.
12. Laissez reposer quelques minutes et renouvelez l'opération du point 11
13. Vous pouvez aussi utiliser une aiguille à insérer dans les trous de la buse pour nettoyer davantage les éventuels résidus de calcaire. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de lavage avant ou de lavage arrière alors que personne n'est assis sur la cuvette (enlevez le chiffon humide du détecteur de présence si vous l'avez laissé). La buse sortira alors et restera sortie vous permettant de la nettoyer.
14. Si nécessaire, renouvelez toutes les opérations à partir du début. Il est tout à fait possible qu'il faille renouveler les opérations plusieurs fois s'il y a beaucoup de calcaire.
15. En dernier ressort, renouvelez les opérations F à K en ne faisant fonctionner les deux fonctions de lavage qu'une ou deux fois (pour que le produit se diffuse bien dans tout le circuit) et laissez agir toute la nuit, puis renouvelez les opérations du paragraphe K.
16. Vous pouvez enfin laisser reposer le mélange anticalcaire/eau toute une nuit avec la puissance de chauffage de l'eau au minimum (mais pas éteinte).
17. Si la situation ne s'améliore pas, il est probable que votre abattant et ses éléments internes sont trop contaminés par le calcaire. Dans ce cas, veuillez-nous contacter. Nous vous demanderons probablement de démonter l'abattant en suivant un tutoriel que nous vous enverrons afin de nous adresser une photo montrant l'état des tuyaux internes afin que nous avisions de la suite à donner.

ATTENTION : A l'issue des opérations de détartrage, Il est impératif de vidanger complètement le réservoir PUIS de bien purger votre abattant pendant au moins deux cycles de lavage de 3 minutes chacun afin d'éliminer toute trace de produit détartrant dans l'unité avant de réutiliser le produit pour vous laver.

Nous ne saurions être tenu pour responsables d'éventuelles blessures résultant d'une utilisation du produit préalablement à l'avoir complètement purgé.