

# Perceuse visseuse CXT®

## DF333DWAE

12 V CXT® Li-Ion - 2 Ah - Ø 10 mm

**Idéale pour les travaux de maintenance, de montage et de pose**

L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Réglage précis du couple de vissage en 20 positions + position perçage. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. 2 vitesses mécaniques pour un couple élevé. Inverseur de sens de rotation.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Batterie CXT                                                | ✓                                    |
| Vitesse à vide max                                          | 0 - 450 / 0 - 1700 min <sup>-1</sup> |
| Couple max. fixation franc/élast                            | 30 / 14 Nm                           |
| Réglage couple embrayage                                    | 20                                   |
| Ø de forage en bois max.                                    | 21 mm                                |
| Ø de forage en acier max.                                   | 10 mm                                |
| Capacité du mandrin                                         | 0,8 - 10 mm                          |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )            | 71 dB(A)                             |
| Incertitude de bruit (facteur K)                            | 3 dB(A)                              |
| Poids de l'outil avec batterie                              | 1,1 - 1,2 kg                         |
| Énergie                                                     | 12 V                                 |
| Composant batterie                                          | Li-ion                               |
| Diamètre de forage en bois max.<br>(Mèche de type Forstner) | 42 mm                                |
| Tige de conduite                                            | 3/8 "                                |
| Niveau de vibration, perçage dans<br>métal                  | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>               |

### AVANTAGES PRODUITS

- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Engrenage mécanique 2 vitesses : mode grande vitesse pour perçage rapide dans des matériaux légers et mode basse vitesse pour les applications lourdes exigeant un couple élevé
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

**Code EAN 0088381872614**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**251314-2**  
VIS M4X12



**346909-5**  
CROCHET



**784244-7**  
Bit de vis, pH2 - PH2, 50 mm, double



**821661-1**  
Coffrets de transport et moulages



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**197396-9 (2x)**  
Batterie Li-Ion 12 V / 2 Ah - BL1021B



**197343-0**  
DC10WD - Chargeur de batterie



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**251314-2**  
VIS M4X12



**838312-9**  
Moulage Makpac

