

SERRURE À LARDER MULTIBAT

SERRURE MULTIBAT À PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR POUR PE - AXE À 50 MM



APPLICATIONS

Recommandée pour les utilisations intensives, nécessitant un haut niveau de qualité : centres hospitaliers, collèges / lycées, immeubles de bureaux ...
Idéale pour les portes d'entrées, portes secondaires ou portes d'intérieures nécessitant un compartimentage.

LES PLUS PRODUIT

- Usages intensifs
- Qualité élevée : ressort renforcé « type hôpital » pour poignées lourdes
- Très haute endurance : certifiée à 200 000 cycles ou 500 000 cycles selon les modèles et la norme NF QC Niveau 2 ou NF QC Niveau 3
- Résistance à la corrosion (96 ou 240HBS en fonction du modèle)
- Réversible sans démontage de la serrure
- Fonction équerre : ouverture à la clé
- Pour tous types de portes : bois, métal, aluminium
- NF QC : Norme utilisée pour la sécurité des personnes et des biens concourant, au compartimentage en cas d'incendie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
 - (H) 136 mm x (L) 77mm x (E) 14 mm
 - Axe 50 mm
 - Entraxe : 70 mm
 - Finition : Peinture epoxy noire
 - Carré : 7mm (carré de 8mm sur demande)
- Pênes :
 - Pêne 1/2 tour à équerre réversible
 - Saillie du pêne 1/2 tour : 11 mm
 - Course du pêne dormant : 20mm
 - Fonctionnement à 2 tours
- Têtière :
 - 230 x 20 mm (autres dimensions sur demande)
 - Disponible en bouts ronds ou bouts carrés
 - Finition : epoxy noire, laitonnée, nickelée ou inox (autres finitions sur demande)
 - Disponible en main gauche ou main droite, réversible
 - Livré avec gâche (selon conditionnement) et vis de fixation
 - Compatible avec les rosettes de béquilles et cylindre à fixation traversante DIN

Les modèles avec têtère noire ou inox sont certifiés NF QC Niveau 3.

Les modèles avec têtère laitonnée ou nickelée sont certifiées NF QC Niveau 2

