

## Beugnot n° 90

Double empênage - Pour serrures horizontales

12  
24 V



**METALUX**

### CARACTÉRISTIQUES

Finition	Largeur de coffre (mm)	Empênage
Noir	52	Double

### CONSOMMATIONS

	12 V AC	12 VCC	24 VCC
Impulsion	0,7 A	1,5 A	0,8 A
Rupture	-	0,5 A	0,25 A

### DESCRIPTIF CCTP

Gâche en applique en aluminium pour serrure horizontale à double empênage - Hauteur 90mm



Modèle représenté : droite tirant

### RÉFÉRENCES

Sens ouverture + Main	Position du 1/2 tour	Tension d'alimentation (V)	Mode de fonctionnement	Code article
Droite tirant	1/2 tour bas	12 V AC/DC	Impulsion	BE25000000
		12 V AC/DC	Contact stationnaire	BE25020000
		12 V CC	Electro inversé	BE25040000
		24 V AC/DC	Impulsion	BE25100000
		24 V AC/DC	Contact stationnaire	BE25120000
		24 V CC	Electro inversé	BE25140000
Gauche tirant	1/2 tour bas	12 V AC/DC	Impulsion	BE25010000
		12 V AC/DC	Contact stationnaire	BE25030000
		12 V CC	Electro inversé	BE25050000
		24 V AC/DC	Impulsion	BE25110000
		24 V AC/DC	Contact stationnaire	BE25130000
		24 V CC	Electro inversé	BE25150000

Pour bien déterminer le sens et la main de votre gâche, voir page 663

### COMPLÉMENTS



Contacts à pression p. 792

