

### Bandes de réparation & de protection : SSRK



#### Caractéristiques :

Matière :	Polyoléfine réticulée
T° du tube :	55°C
T° d'installation :	60°C
Allongement :	600%
Résistance abrasion :	45mg
Dureté shore :	46
Point ramollissement :	72°C

#### Utilisation :

Raccordement et protection multimatériaux, PE, PVC, PEN, PP, cuivre, plomb...

A chauffer avec une flamme «type blanche».

Code article	Manchon thermoretractable pression	Larg. mm	Long. mm	∅ Minimum d'utilisation	∅ Maximum d'utilisation	Simple enroulement	Double enroulement
SSRK-50-2500	larg.50 mm - long. 2500mm	50	2500	25	90	0,7 bar	2,5 bar
SSRK-50-5000	larg.50 mm - long. 5000mm	50	5000	25	90	0,7 bar	2,5 bar
SSRK-50-10000	larg.50 mm - long. 10000mm	50	10000	25	90	0,7 bar	2,5 bar
SSRK-50-15000	larg.50 mm - long. 15000mm	50	15000	25	90	0,7 bar	2,5 bar
SSRK-75-2500	larg.75 mm - long. 2500mm	75	2500	90	160	0,7 bar	2,5 bar
SSRK-75-5000	larg.75 mm - long. 5000mm	75	5000	90	160	0,7 bar	2,5 bar
SSRK-75-10000	larg.75 mm - long. 11000mm	75	10000	90	160	0,7 bar	2,5 bar
SSRK-75-15000	larg.75 mm - long. 15000mm	75	15000	90	160	0,7 bar	2,5 bar
SSRK-100-2500	larg.100 mm - long. 2500mm	100	2500	160	250	0,7 bar	2 bar
SSRK-100-5000	larg.100 mm - long. 5000mm	100	5000	160	250	0,7 bar	2 bar
SSRK-100-10000	larg.100 mm - long. 10000mm	100	10000	160	250	0,7 bar	2 bar
SSRK-100-15000	larg.100 mm - long. 15000mm	100	15000	160	250	0,7 bar	2 bar
SSRK-150-2500	larg.150 mm - long. 2500mm	150	2500	250	500	0,7 bar	S.Q.P
SSRK-150-5000	larg.150 mm - long. 5000mm	150	5000	250	500	0,7 bar	S.Q.P
SSRK-150-10000	larg.150 mm - long. 10000mm	150	10000	250	500	0,7 bar	S.Q.P
SSRK-150-15000	larg.150 mm - long. 15000mm	150	15000	250	500	0,7 bar	S.Q.P
SSRK-300-2500	larg.300 mm - long. 2500mm	300	2500	500	1500	0,5 bar	S.Q.P
SSRK-300-5000	larg.300 mm - long. 5000mm	300	5000	500	1500	0,5 bar	S.Q.P
SSRK-300-10000	larg.300 mm - long. 10000mm	300	10000	500	1500	0,5 bar	S.Q.P
SSRK-300-15000	larg.300 mm - long. 15000mm	300	15000	500	1500	0,5 bar	S.Q.P