

POUR LES CONNEXIONS EN LIGNE:



Article	Ø Câble Min - max (mm)	Connexion	Formation du Câble (n° x mm²)					Dimensions A x B (mm)
			1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	
READY CAST L4 Code Article: READYCASTL4	8 - 18	Avec séparateur croisé	6 - 25	2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4	-	160 x 45
		Avec bornes	-	2,5 - 4	2,5 - 4	-	-	
READY CAST L10 Code Article: READYCASTL10	8 - 23	Avec séparateur croisé	16 - 50	4 - 10	4 - 10	4 - 10	-	180 x 50
		Avec chargeur	-	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	
READY CAST L16/25 Code Article: READYCASTL16/25	8 - 30	Avec séparateur croisé	35 - 150	10 - 25	6 - 25	4 - 25	-	215 x 55
		Avec chargeur	-	6 - 25	6 - 25	6 - 16	6 - 16	

POUR LES CONNEXIONS DÉRIVÉES:



Chaque kit contient:
 - Boîtier complet de remplissage
 - Bandes de serrage
 - Système de connexion à vis
 - Ruban PVC
 - Séparateur croisé pour la
 connexion libre

Article	Ø Câble Min - max (mm)	Connexion	Formation du Câble (n° x mm²)					Dimensions A x B (mm)
			1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	
READY CAST Y6 Code Article: READYCASTY6	P: 8/20 D: 8/20	Avec séparateur croisé	P: 16 - 50 D: 6 - 35	P: 4 - 10 D: 2,5 - 4	P: 2,5 - 6 D: 1,5 - 4	P: 2,5 - 6 D: 1,5 - 2,5	-	180 x 100
		Avec chargeur	- -	P: 4 - 6 D: 2,5 - 4	P: 2,5 - 6 D: 1,5 - 4	P: 2,5 - 6 D: 1,5 - 2,5	P: 2,5 - 6 D: 1,5 - 2,5	
READY CAST Y16/25 Code Article: READYCASTY16/25	P: 8/30 D: 8/30	Avec séparateur croisé	P: 70 - 150 D: 50 - 150	P: 10 - 25 D: 6 - 25	P: 6 - 25 D: 6 - 16	P: 6 - 25 D: 6 - 10	- -	220 x 105
		Avec chargeur	-	P: 10 - 16 D: 4	P: 6 - 16 D: 2,5 - 4	P: 6 - 16 D: 2,5 - 4	P: 4 - 16 D: 2,5 - 4	

P: Passant D: Dérivé

READY
CAST

Ray
tech



INNOVATIVE **RESIN** SOLUTIONS

Ray
tech
CABLE ACCESSORIES COMPANY

Raytech S.r.l.
 Via E. Fermi 11/13/17
 20019 Settimo Milanese (MI) - Italy
 T: +39.02.33500147
 info@raytech.it | www.raytech.it

IP68
OFFICIALLY
TESTED





**REGARDEZ
LA VIDÉO!**

**READY
CAST**

Température de fonctionnement: 90°C
Température d'installation: -40°C/+50°C



Idéal pour une utilisation
immergée et enterrée

**IP68
OFFICIALLY
TESTED**

Easy !

Une paire de ciseaux, rien de plus !

Grâce à son système innovant d'entrée de câble pré-gravé et à fracture facilitée, Ready Cast s'adapte rapidement et avec une extrême simplicité à n'importe quel diamètre de câble dans le respect des diamètres minimaux et maximaux de la gamme.



Fiabilité !

En classe 2 selon la norme CEI 64 - 8

Protégé contre l'entrée de poussières et d'objets jusqu'à 1 mm. Protégé contre l'immersion permanente dans l'eau.

Degré de protection IP68 selon EN - 60529

La gamme est conforme à la norme EN 50393

Qui prévoit un test dans l'air et un test d'immersion prolongée pour environ 30 jours, avec des changements répétés de température, après le retrait intentionnel de la gaine du câble d'entrée et de sortie, entraînant l'infiltration d'eau entre les âmes du câble.



Multiconnexion !

Idéal pour plusieurs types de connexion:

Avec le bornier RAPIDE ET SÛR inclus dans le pack ou avec des connecteurs d'usage commun, toujours logés dans le séparateur à croisière pratique, inclus dans le kit.



Solutions Intégrées !

Technologie HOLE CASING

Ready Cast est équipé d'un système anti-traction du câble car il peut être ancré au boîtier en utilisant les colliers serre-câbles fournis.

