

MULTIFIX

Mastic colle multi-matériaux

DESRIPTIF

Multifix est un mastic-colle, à base de polymère hybride SMX, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage.

APPLICATIONS

Étanchéité et collage dans les industries de la construction et de métal.
Collages structuraux dans des applications vibrantes.
Applications sanitaires.
Rejointoyage des joints de sol.
Collage souples dans de nombreuses constructions et des applications de construction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base	Polymère hybride SMX
Consistance	Pâte stable
Système de durcissement	Polymérisation par l'humidité de l'air
Pelliculation (23 °C/50% H.R.)	Ca. 10 mn
Durcissement (23 °C/50% H.R.)	2 mm/24H → 3 mm/24H
Dureté	40 ± 5 Shore A
Densité	1,67 g/ml
Reprise élastique (ISO 7389)	> 75%
Déformation maximale	± 20%
Tension maximale (ISO 37)	1,80 N/mm ²
Module d'élasticité 100% (ISO 37)	0,75 N/mm ²
Allongement à la rupture (ISO 37)	750%
Résistance à la température	- 40 °C → 90 °C
Température d'application	5 °C → 35 °C

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
363306	Mastic colle Multifix	3610183633062

FIXPRO



PACKAGING

Vrac gencodé