

QUICKFIX**Mastic colle fixation lourde****DESCRIPTIF**

Quickfix est une colle de fixation à base d'eau prête à l'emploi, avec une très haute adhérence initiale (125 kg/m^2) et une force finale élevée. Convient surtout pour les supports poreux.

APPLICATIONS

Très bonne adhérence à tous les supports de construction poreux usuels. Convient pour la fixation solide de matériaux tels que le bois, les matières synthétiques, la pierre, les carrelages muraux ou le métal, sur des supports en béton, pierre, plâtre, bois, aggloméré, etc. Convient pour coller, notamment, des lambris, des panneaux, des plinthes en bois ou en PVC, des conduits de câbles ainsi que les matériaux de décoration les plus courants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base	Acrylate
Consistance	Pâte
Système de durcissement	Séchage physique
Densité	Ca. 1,30 g/ml
Temps ouvert	15 mn
Temps de séchage	24H → 48H
Adhérence initiale	Minimum 125 kg/m^2
Adhérence définitive bois-bois	Ca. 22 kg/m^2
Adhérence définitive bois-aluminium	Ca. 16 kg/m^2
Adhérence définitive bois-PVC	Ca. 12 kg/m^2
Résistance à la température	- 20°C → 70°C
Température d'application	5°C → 30°C

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
363307	Mastic colle Quickfix	3610183633079

**PACKAGING**

Vrac gencodé