FIXPRO

MASTICOL PU

TOITURE ET FAÇADE

- **Très bonne résistante aux UV**
- **Malléable, facile à appliquer**
- **Haut module, peut être peint avec la plupart des peintures à base d'eau et de solvant**

DESCRIPTIF

Masticol PU est un mastic-colle, à base de polyuréthane, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage.

APPLICATIONS

Toutes les applications d'étanchéité et de collage dans le secteur de la construction et l'industrie métallurgique. Pour un collage souple et une étanchéité des parties vibrantes dans le secteur de la carrosserie et de la construction de conteneurs. Joints de raccordement entre les châssis de fenêtre et de porte. Collage des tuiles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de mastic : Dispersion acrylique
Consistance : Pâte stable
Système de durcissement : Polymérisation par l'humidité de l'air
Pelliculation (à 23°C/50% H.R.) : Ca. 15 mn
Durcissement (à 23°C/50% H.R.) : 3 mm/24H
Dureté : 37 ± 5 Shore A
Densité : 1,28 g/ml

Reprise élastique (ISO 7389) : >80%
Déformation maximale : ± 20%
Tension maximale (ISO 37) : 1,7 N/mm²
Module d'élasticité 100% (ISO 37) : 0,80 N/mm²
Allongement à la rupture (ISO 37 : 700%
Résistance à la température : -30°C / +90°C
Température d'application : +5°C / +35°C

Informations relatives à la marque Label SNJF et au Référentiel consultables sur www.oc-sfjf.fr

Code	Couleur	Vendu par	Gencod	Packaging
363 308	Blanc	1	3610183633086	Vrac gencodé
363 453	Blanc	12	-	Vrac gencodé en carton
363 309	Gris	1	3610183633093	Vrac gencodé
363 454	Gris	12	-	Vrac gencodé en carton
363 310	Tuile	1	3610183633109	Vrac gencodé
363 455	Tuile	12	-	Vrac gencodé en carton