

MASTICOL PU

Mastic polyuréthane

DESRIPTIF

Masticol PU est un mastic-colle, à base de polyuréthane, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage.

APPLICATIONS

Toutes les applications d'étanchéité et de collage dans le secteur de la construction et l'industrie métallurgique.

Pour un collage souple et une étanchéité des parties vibrantes dans le secteur de la carrosserie et de la construction de conteneurs.

Joint de raccordement entre les châssis de fenêtre et de porte.

Collage des tuiles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base	Polyuréthane
Consistance	Pâte stable
Système de durcissement	Polymérisation par l'humidité de l'air
Pelliculation (à 23°C/50% H.R.)	Ca. 15 mn
Durcissement (à 23°C/50% H.R.)	3 mm/24H
Dureté	37 ± 5 Shore A
Densité	1,28 g/ml
Reprise élastique (ISO 7389)	> 80 %
Déformation maximale	± 20 %
Tension maximale (ISO 37)	1,70 N/mm ²
Module d'élasticité 100% (ISO 37)	0,80 N/mm ²
Allongement à la rupture (ISO 37)	700 %
Résistance à la température	- 30 °C → 90 °C
Température d'application	5 °C → 35 °C

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
363308	Masticol PU Blanc	3610183633086
363309	Masticol PU Gris	3610183633093
363310	Masticol PU Tuile	3610183633109

FIXPRO



PACKAGING

Vrac gencodé