

SANISIL 2 AC

Mastic silicone acétique

DESRIPTIF

Sanisil 2 AC est un mastic monocomposant élastique de grande qualité à base de silicones.

APPLICATIONS

Joints de raccordement entre paroi et baignoire ou bac de douche. Pour étancher les joints dans les pièces sanitaires et autres pièces humides, p. ex. entre douches, baignoires et murs (carrelés), entre murs et lavabos, entre sols et toilettes.

Applications sanitaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base	Polysiloxane
Consistance	Pâte stable
Système de durcissement	Polymérisation par l'humidité de l'air
Pelliculation (à 23°C/50% H.R.)	Ca. 20 mn
Durcissement (à 23°C/50% H.R.)	2 mm/24H
Dureté	Ca. 15 ± 5 Shore A
Densité	Ca. 0,95 g/ml
Déformation maximale	25 %
Tension maximale (ISO 37)	Ca. 1,45 N/mm ²
Module d'élasticité 100% (ISO 37)	Ca. 0,23 N/mm ²
Allongement à la rupture (ISO 37)	800 %
Résistance à la température	- 60 °C → 120 °C
Température d'application	5 °C → 35 °C

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
363317	Sanisil 2 AC Blanc	3610183633178
363318	Sanisil 2 AC Translucide	3610183633185

FIXPRO



PACKAGING

Vrac gencodé