



Référence

105U

- REGISTOP Simple-débit interrompable raccordement par dessous

Définition and Application

Disponible en blanc, le REGISTOP est un réservoir à application monobloc, installé directement sur la cuvette, idéal pour remplacer les réservoirs en céramique.

Caractéristiques techniques

- Simple débit 6L (ajustable à 9L sur la soupape)
- Installation avec réservoir attenant
- Revêtement interne phonique et anti-condensation
- Robinet flotteur silencieux arrivée par dessous
- Raccordement d'alimentation en eau inférieure- deux positions
- Certaines versions conformes à : KIWA
- Marquage CE EN 14055
- Matériau PS blanc
- Épaisseur de 166 mm.

Les mesures indiquées sont en millimètres

Accessoires

- 1 Rondelle
- 2 Fixations
- 2 Écrous en plastique
- 2 Vis M6x70
- 1 Écrou 3/8

Garantie

- Consultez les conditions de garantie dans les conditions générales de vente : <https://www.oli-world.com/en/general-sales-conditions/> .
Si le produit n'est pas correctement installé, la garantie n'est pas valable.

Observations

- Il existe des produits similaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre catalogue Systèmes d'installation sanitaire ou notre site www.oli-world.com.