



Références

CE70

CE71

CE72

- Bâti-Support CESAME Direct – Mécanique 3/6L NF
- Bâti-Support CESAME Direct – Pneumatique simple débit
- Bâti-Support CESAME Direct – Pneumatique double débit NF

Définition et Application

- Réservoir compact certifié NF (ref : CE70 et CE72)
- Conçu pour des installations sanitaires nécessitant un réservoir compact et performant
- Disponible en plusieurs versions

Caractéristiques Techniques

Structure

- Construction métallique robuste
- Peinture anticorrosion pour une durée de vie prolongée
- Fixations renforcées au sol
- Pieds à freins pour faciliter la pose par une seule personne
- Entraxe de fixation : 180 mm
- Compact largeur réduite 300 mm
- Hauteur réglable jusqu'à 684mm du sol fini
- Epaisseur de 187 mm
- Testé pour une charge maximale de 400 kg
- Fixation au sol pour une installation sécurisée
- Installation sur mur plein

Mesures en millimètres.

Réservoir

- Double débit : 6/3 litres ou simple débit selon la version
- Déclenchement mécanique ou pneumatique selon la version
- Réservoir anti-condensation
- Équipé d'un robinet flotteur NF à remplissage différé, silencieux (Classe 1 NF)
- Accès total au mécanisme de chasse grâce au couvercle amovible
- Résistance à l'humidité atmosphérique

Accessoires Inclus

- Équerres de fixation.
- Tube de chasse hauteur 240 mm.
- Robinet d'arrêt G 1/2".
- Tube-réservoir cuvette Ø40 mm avec joint à lèvre.
- Membrane de robinet flotteur et joint de soupape pour maintenance
- Tunnel de traversée de cloison (ref. 026698) à commander séparément pour le CE72.
- Tube de chasse de 215 mm.
- Tube de raccordement WC Ø45.

Garantie

- La garantie est valable uniquement si le produit a été installé correctement
- Voir les conditions <https://www.oli-world.com/en/services-/technical-info/>

Commentaires

- Des produits similaires sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez notre catalogue de systèmes d'installation sanitaire ou visitez notre site internet : www.oli-world.com.