

Fiche Technique Conduits de ventilation

AXELAIR – Gamme Aluminium nue et isolée...



Descriptif produit pour CCTP :

Les conduits souples aluminium sont de six types :

- Nus classement M0, modèles CAS...
- Isolés laine de verre 25mm classement M0/M1, modèles CASLV25...
- Isolés laine de verre 50mm classement M0/M1, modèles CASLV50...
- Isolés ouate de polyester 25mm classement M0/M1, modèles CASOP25...
- Isolés ouate de polyester monobloc 20mm classement M1/M1, modèles CASOM20...M1
- Isolés ouate de polyester 25mm classement M1/M1, modèles CASOP25...M1

Les conduits aluminium sont commercialisés à l'unité de 10 mètres pour tous les modèles.

Huit diamètres sont disponibles selon le type de conduits aluminium :

80/100/125/150/160/200/250 et 315 mm.

Applications

Tout système de ventilation

Avantages

Non nocif, composition en Aluminium

Large gamme de modèles

Classification M0 pour les conduits nus et M0/M1 ou M1/M1 pour les conduits isolés

Mise en place des conduits :

Les raccordements entre les conduits Aluminium et les accessoires se font sans colle, sans mastic, à l'aide de colliers métal ou nylon et de bande adhésive tissée ou aluminium.

Accessoires :

- Manchons droits diamètre 80,100, 125, 150, 160, 200, 250 et 315 mm.
- Collier de fixation métal ou nylon.
- Bande adhésive, tissée ou aluminium.

Références :

Conduits Aluminium nus- M0 :

Codes Axelair	Désignation
CAS08010	Conduit Aluminium Souple Nu diamètre 80mm longueur 10m
CAS10010	Conduit Aluminium Souple Nu diamètre 100mm longueur 10m
CAS12510	Conduit Aluminium Souple Nu diamètre 125mm longueur 10m
CAS15010	Conduit Aluminium Souple Nu diamètre 150mm longueur 10m
CAS16010	Conduit Aluminium Souple Nu diamètre 160mm longueur 10m
CAS20010	Conduit Aluminium Souple Nu diamètre 200mm longueur 10m

Conduits Aluminium isolés 25mm laine de verre – M0/M1 :

Codes Axelair	Désignation
CASLV2508010	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 25mm diamètre 80mm longueur 10m
CASLV2510010	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 25mm diamètre 100mm longueur 10m
CASLV2512510	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 25mm diamètre 125mm longueur 10m
CASLV2515010	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 25mm diamètre 150mm longueur 10m
CASLV2516010	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 25mm diamètre 160mm longueur 10m
CASLV2520010	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 25mm diamètre 200mm longueur 10m

Conduits Aluminium isolés 50mm laine de verre - M0/M1 :

Codes Axelair	Désignation
CASLV5008010	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 50mm diamètre 80mm longueur 10m
CASLV5010010	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 50mm diamètre 100mm longueur 10m
CASLV5012510	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 50mm diamètre 125mm longueur 10m
CASLV5015010	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 50mm diamètre 150mm longueur 10m
CASLV5016010	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 50mm diamètre 160mm longueur 10m
CASLV5020010	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 50mm diamètre 200mm longueur 10m
CASLV5025010	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 50mm diamètre 250mm longueur 10m
CASLV5031510	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 50mm diamètre 315mm longueur 10m

AXELAIR S.A. - 65, rue de Luzais – 38 070 ST-QUENTIN-FALLAVIER

tél. 04 74 82 19 35 - fax 04 74 95 42 63 – www.axelair-ventilation.fr

Axelair peut modifier sans préavis les caractéristiques de ses appareils – ce document ne peut être considéré comme contractuel

Axelair
VENTILATION

FT_CAS_CASLV_CASOP_CASOM_ConduitsAluminium_FR_v3.docx

Fiche Technique Conduits de ventilation

AXELAIR – Gamme Aluminium nue et isolée...



Conduits Aluminium isolés 25mm ouate de polyester – M0/M1 :

Codes Axelair	Désignation
CASOP2508010	Conduit Aluminium Souple Isolé Ouate polyester 25mm diamètre 80mm longueur 10m
CASOP2512510	Conduit Aluminium Souple Isolé Ouate polyester 25mm diamètre 125mm longueur 10m
CASOP2516010	Conduit Aluminium Souple Isolé Ouate polyester 25mm diamètre 160mm longueur 10m
CASOP2520010	Conduit Aluminium Souple Isolé Ouate polyester 25mm diamètre 200mm longueur 10m
CASOP2525010	Conduit Aluminium Souple Isolé Ouate polyester 25mm diamètre 250mm longueur 10m

Conduits Aluminium isolés 20mm ouate de polyester monobloc – M1/M1 :

Codes Axelair	Désignation
CASOM2016010M1	Conduit Aluminium Souple Isolé Ouate polyester 20mm diamètre 160mm longueur 10m
CASOM2020010M1	Conduit Aluminium Souple Isolé Ouate polyester 20mm diamètre 200mm longueur 10m
CASOM2025010M1	Conduit Aluminium Souple Isolé Ouate polyester 20mm diamètre 250mm longueur 10m

Conduits Aluminium isolés 25mm ouate de polyester– M1/M1 :

Codes Axelair	Désignation
CASOP2516010M1	Conduit Aluminium Souple Isolé Ouate polyester 25mm diamètre 160mm longueur 10m
CASOP2520010M1	Conduit Aluminium Souple Isolé Ouate polyester 25mm diamètre 200mm longueur 10m
CASOP2525010M1	Conduit Aluminium Souple Isolé Ouate polyester 25mm diamètre 250mm longueur 10m

Les pages catalogues sont disponibles sur le site www.axelair-ventilation.fr.